

Valvodiesel XV API CF-4 “Xtreme Viscosity Motor Oil”

Valvoline **XTREME VISCOSITY SAE 25W-60** es un lubricante recomendado para motores diesel con alto kilometraje que presentan un excesivo consumo de aceite debido al alto desgaste en anillos, cilindros y fugas a través de los sellos. Su formulación posee una película lubricante ideal para restablecer las condiciones operativas de los equipos que operan con altas exigencias de trabajo y que tienen alto consumo de aceite. Este lubricante multigrado protege especialmente las partes más calientes del motor trabajando con una película gruesa de aceite que produce un sello y automáticamente baja el consumo de aceite y evita la presencia excesiva de humo.

Su excepcional formulación con agentes acondicionadores de sellos, minimiza pérdidas de aceite por fugas o sellos en malas condiciones, además brinda una película lubricante gruesa entre los componentes del motor, expuestos a altas temperaturas. Protege contra la corrosión y herrumbre, mantiene adecuado nivel de TBN para combatir los ácidos que provienen de la combustión.

XTREME VISCOSITY SAE 25W60 se recomienda para todo tipo de motores con alto kilometraje que operan bajo condiciones variadas y que presenten consumo anormal de aceite en buses, camiones, motores estacionarios, maquinaria agrícola y de construcción.

Cumple con las especificaciones **API CF-4**.

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	SAE 25W-60
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	25.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	258.0
Índice de Viscosidad	D2270	124
TBN mg KOH/g	D2896	10.0
Punto de Inflamación, °C	D92	250
Punto de Esgurrimiento, °C	D97	-15
Gravedad API	D287	27.5

Presentación disponible	Código
1 Cuarto	PTAUDID25640025
1 Galón	PTAUDID25640100
Balde 2.5 Galones	PTAUDID25640250
Balde 5 Galones	PTAUDID25640500
Poma 5 Galones	PTAUDID2564P500
Tanque 55 Galones	PTAUDID25645500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
01/09/2016

Fecha de Expiración:
N/A

Reemplaza:
20/07/2012

Elaborado por:
JLV