



Eni Hydraulic 4 EC

Eni Hydraulic 4 EC es un aceite hidráulico elaborado con básicos especialmente refinados que le imparten una gran estabilidad química. Contiene aditivos antidesgaste, antiespumantes, anti-herrumbre y antioxidantes. Tiene buena capacidad de separación de agua y es compatible con todos los tipos de sellos de los sistemas hidráulicos.

APLICACIONES

Se recomienda principalmente para sistemas hidráulicos en especial los que requieran protección antidesgaste. También en sistemas de circulación y baño donde se necesite un fluido tipo "AW".

CARACTERISTICAS (CIFRAS TÍPICAS)

Eni Hydraulic 4 EC		32	46	68	100	150
Grado de Viscosidad		ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Viscosidad @ 40 °C	cSt	32	46	68	100	150
Viscosidad @ 100 °C	cSt	5.3	6.8	8.67	11.1	14.7
Índice de Viscosidad	-	95	95	95	95	95
Punto de Fluidez	°C	-18	-12	-12	-12	-12
Punto de Inflamación	°C	185	200	200	200	200
Color	-	1	1	1	1	1
Espuma Sec. I a 24 °C	ml/ml	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0
Protección herrumbre Test B	ASTM D 665	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Humedad	Crepitación	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg

ESPECIFICACIONES

- ISO 11158 HM
- DIN 51524-2 HLP
- Fives Cincinnati