

UPS AIROFOG PULVERIZADOR 32OZ.

	Lanza (USL)	Mango de Pistola (UPS)	Aerosol (USA)
Tanque	acero inoxidable AISI 304, 40oz/1litro		
Capacidad operativa	32oz		
Presión máxima de trabajo	Hasta 116 psi		
Tapa	Metal de alta calidad		
Cilindro de bomba	Acero inoxidable AISI 304, con válvula de retención de Viton		
Manguera de pulverización	Enrollado de alta resistencia		
Válvula de liberación de presión	Suministrada como estándar		
Medidor de presión	0-150psi		
Válvula de descarga	Latón, válvula de gatillo sin goteo, lanza de 9" con boquilla múltiple y pajilla C&C	Latón, válvula de gatillo sin goteo, con boquilla múltiple y pajilla C&C	Latón, gatillo como una varita con una extensión de flexi pro azul
Peso neto	3.5lbs	3.3lbs	2.8lbs.
Altura total	11.6 pulgadas		

MPS AIROFOG PULVERIZADOR 16OZ.

	Mini pulverizador Aerosol (MSA)	Mini pulverizador Pistola (MSP)
Botella	acero inoxidable AISI 304, 1/5 Gal.	
Capacidad de trabajo	16 oz	
Max. Presión de trabajo	Hasta 116psi	
Cilindro de bomba	acero inoxidable AISI 304, con válvula de retención Viton	
Manguera de pulverización	bobina de alta resistencia	
Manómetro	0-150 psi	
Válvula de liberación de presión	suministrado como estándar	
Válvula de descarga	gatillo de latón con Flexi-pro varilla de extensión azul	Válvula de gatillo de latón, sin goteo, con boquilla múltiple y sorbete C&C
Funda de transporte	suministrado como estándar	
Altura total (botella con asa)	13,5 pulgadas	
Peso neto	2 libras	2,5 libras

PULVERIZADOR CS10

	CS-10	CS-14
Capacidad de trabajo	8.5 Litros	10 litros
Volumen del Tanque	11.4 Litros	13.6 Litros
Tapa de carga	Relleno lateral, ovalado, 94cm ²	
Material del tanque	Acero inoxidable AISI 304	
Apoyapiés	50 cm ²	
Presión máxima de trabajo	4.2 BAR, 63 PSI	3.8 BAR, 55 PSI
Válvula de descarga de presión	Opera a 4 BAR, 60 PSI	

Medidor de presión	0-7 Bar, 0-100 PSI	
Manija de la bomba	Acero inoxidable AISI 304, tipo T	
Cilindro de la bomba	Acero inoxidable AISI 304 con válvula antirretorno de asiento de viton con resorte	
Válvula del gatillo	De latón, del tipo resistente con características de bloqueo y cierre	
Boquilla	Incluso la boquilla de abanico plano 8002E	
Manguera de pulverización	150 cm	
Lanza de pulverización	Acero inoxidable AISI 304, 50 cm	
Correa de transporte	Doble tejido de alta resistencia, 5 cm de ancho	
Kit de servicio	Se proporciona como estándar: kit de bomba, kit de válvula de gatillo, kit de sellado	
Dimensiones del tanque	Ø20 X H46 CM	Ø20 X H54 CM
Alto total	57 cm	65 cm
Peso neto	4.8 Kg	5.1 Kg

AIROFOG ULV 120

Modelo	U260 (220-240 V) / U120 (110-120 V) U240 (220-240 V) / U110 (110-120 V)
Motor Eléctrico	220-240 V, 50 / 60 Hz, 800 W 110-120 V, 50 / 60 Hz, 700 W
Tanque de solución	1 galón, abertura lateral para rellenar el polietileno, resistente a la luz UV
Salida	U260/U120 Aprox. 40-400 ml/min. U240/U110 Aprox. 25-150 ml/min.
Opcional	Control de la dosis de líquido de posicionamiento U260/U120 aprox. 0-260 ml/min.
Correa	Doble tejido, 2 pulgadas de ancho.
Accesorio estándar	Extensión para manguera de 20 pulgadas para U260/120.
Peso neto	U260/U120: 7.5 lbs; U240/U110: 6.8lbs.
Peso bruto	U260/U120: 9.7 lbs; U240/U110: 9 lbs.
Dimensiones	Ø 11 x A16 pulg.
Dimensiones del embalaje	L36 x A32 x A44 cm