

スーパードライヤー



熱収縮用のドライヤー

- ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせて御利用できます。
- 出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。
- 出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。

SHRINKABLE TUBE DRYER

液晶ディスプレイ搭載



100~500℃
まで表示します。

専用ケース付き



現場への持ち込みや
保管に大変便利です。

安心のアフターサービス



保証期間後も、製品に不具合が生じた場合は、弊社サービスセンターにて修理致します。

先端付属アタッチメント4種



ノズル
狭い所、部分的な
所へ

フック
熱収縮チューブなど
の全周を均一な温度
にしたい時に

ヘラ型
シール剥がし、加熱
包装や曲げ加工に

広い範囲や狭い範囲など、用途に合わせてご利用頂けます。

2段階に調節可能です。 ・LOW (I) 190 L/分 温度 100~300℃ ・HIGH (II) 310~500 L/分 温度 100~500℃

サイズ

型番	出力電力	出力温度	風力	定格	規格	重量
DHG-1200D	1000-1200W	100~500℃	190/500 L/min	100-110V	PSE RoHS	650g