

熱収縮チューブ 選定表

①ご要望の条件に該当する製品をご確認ください。

*二層構造：粘着剤あり

型番	耐熱温度						難燃性	耐候性	構造		色			環境負荷	サイズ			
	~105°C	~110°C	~125°C	~150°C	~200°C	200°C~	UL規格	あり	一層構造	二層構造	黒	透明	その他	ハロゲンフリー	内径1~19φ	内径20φ~	内径50φ~	内径100φ~
THT	●								●		●	●			●	●	●	
SZF2			●				●	●	●		●				●	●	●	●
SZF2C			●				●		●				●		●	●	●	●
SZF2YG			●				●		●				●		●	●	●	●
SETC			●				●		●		●			●	●			
HC150				●					●		●	●			●			
VL					●				●		●				●	●		
FTE						●			●			●			●			
CC			●				●	●		●	●				●	●		
CCN			●				●			●		●			●	●		
CD			●				●	●		●	●				●	●	●	
CF		●						●		●	●				●	●	●	
CDM		●						●		●	●				●	●	●	●

●：該当



②ご要望に沿う・近いスペックに該当する製品がございましたら、下記にご記載のうえ、お問い合わせください。



該当品番	
サイズ	
ご要望	見積・サンプル
長さ	
貴社名	
ご連絡先	



④下記までお問い合わせください。

デンカエレクトロン株式会社

営業部

TEL:03-6254-5311

FAX:03-6524-5315

E-mail:info@denka-e.co.jp

*サンプルは無償提供300mmまでとなります。