


# Så här använder du vår

## VÄGG & TAK KALKFÄRG






NATURFÄRG  
UTAN OÖNSKAD KEMI OCH MIKROPLASTER

## Så här blandar du färgen

Gratulerar till din nya färg!

- Du behöver: hink, måttbägare och något att röra om färgen med.
- Följ instruktionerna nedan

Köpt mängd i liter	Kg i påsen	Så mycket vatten skall du tillsätta pulvret		Vilotid 	
1,0	600 g	600 ml	<b>Steg 1</b> →	<b>Steg 2</b> →	<b>Steg 3</b>
2,5	1,5 kg	1, 5 liter			
10	6 kg	6 liter			
17	10 kg	10 liter			

**Steg 1** → Håll påsens innehåll i en hink. Håll på allt vattnet. Rör kort runt i blandningen. Se till att allt pulver täcks av vatten.

**Steg 2** → Låt blandningen vila så att allt pulver löser upp sig.  
↓  
**Vilotid:**  
**Optimalt 6 - 12 timmar.**  
Alternativt kan du redan efter 2 timmar använda en stavmixer för att få bort klumparna och därför kunna använda färgen innan den optimala vilotiden är över.

**Steg 3** → Efter att färgen har vilat: Rör försiktigt upp blandningen innan du börjar måla. Se till att röra ut alla klumpar.

- Färgblandningen får en konsistens som är något tunnare än normal färg.
- Håll innehållet i påsen i en lämplig hink/skål och tillsätt vatten.
- \* Blanda gärna färgen kvällen innan den ska användas. På så sätt blir färgpigmenten och ev. klumpar ordentligt upplösta.
- Rör upp färgen med en stadig hand. Rör om då och då medan du målar för att undvika bottenfällning.  
OBS på färgen
- Vit färg är nästan genomskinlig och gråaktig när den är våt, men blir vit när den torkat.
- Färg med pigment ljusnar ca. 30% när den har torkat.

# När du skall måla

- Måla vått i vått.

Genom att måla vått i vått slipper du synliga övergångar. Det betyder att du skall avsluta en vägg i taget, och målar färdigt medan färgen är våt. Måla kanterna efterhand som du när du arbetar dig fram.

- Måla kanter och hörn med samma verktyg (pensel eller roller) som du målar resten av väggen med. Så slipper du struktur- och nyansskillnader.

- Torktid: ca. 8 timmar mellan varje lager.

- Säkerställ god ventilation under torktiden. Färgen avger endast vattenånga.

- Räckvidd:

1 liter blandad färg täcker 3,5 m<sup>2</sup>, med 2 applicerade lager.

På sugande underlag som puts, filt etc. behövs mer färg. Även på ojämna underlag som sågspånstapeter, strukturfilt och grovputsade väggar kommer åtgången av färg att öka något.

TIPS: Du kan grundmåla en sugande yta med 1 lager vit färg, innan du målar med den slutliga färgen.

## Målningstekniker

- Du kan både rulla och pensla färgen på. Några få av våra starka färger skall penslas på, på grund av ett stort färginnehåll. Vilka färger det gäller för kan ses under beskrivningarna på webbshoppen.

Läs mer om de olika penselteknikerna på webbshoppen:

- Måla ner och upp
- Måla med kryssmönster
- Måla med abstrakta penseldrag

## Tips:

Du behöver inte blanda all färgen på en gång.

Du kan lätt dela upp den i mindre portioner.

- \* Blandningsförhållandet är alltid:  
(1 kg pulver : 1 liter vatten)

Du kan frysa in överbliven färg och använda den för små reparationer senare.

Hållbarhet:  
Blandad form:  
3 dagar kallt.  
I pulverform: 2 år

## Innehåll:

Kalk, kasein/ärtprotein, marmorpulver, kaolin, kiselgur, läsk och metylcellulosa (förtjockningsmedel även livsmedelsgodkänt)



Kalken är alkalisk. Vi rekommenderar därför handskar och skyddsglasögon.

## Du kan använda färgen här:

Färgen är särskilt lämplig för vardagsrum och sovrum. Färgen är inte tvättbar. Om färgen skall kunna torkas av, eller användas i våtrum, kan du köpa en sealer för kalkfärg. Har du otur och får en fläck på din målade vägg, finns det även råd för detta. Se guiden i shoppen.

Produkten består av naturmaterial och slutresultatet kan därför alltid variera från projekt till projekt.

Se fler frågor och svar på [www.purepaint.se](http://www.purepaint.se)

Jag hoppas du blir glad för färgen!

**PurePaint**

Naturmaling

Rosenvej 10 B

4293 Dianalund

Tlf: + 45 60616438

Danmark

[kontakt@purepaint.dk](mailto:kontakt@purepaint.dk)