


# Sådan bruger du vores

## VÆG & LOFT KALKMALING






NATURLIG MALING  
UDEN UØNSKET KEMI & MIKROPLASTIK

## Sådan blander du

Tillykke med din nye maling!

- Du skal bruge: spand, målebæger og noget at røre malingen rundt med.
- Følg vejledningen nedenfor

Blandingsforhold 1 : 1

Købte mængde i liter	Kg/g i posen	Så meget vand skal du tilsætte pulveret	Step 1	Step 2	Step 3
1,0	600 g	600 ml	 Hæld posens indhold i en spand. Hæld alt vandet på. Rør kort blandingen rundt. Sørg for at vandet dækker alt.	 Lad blandingen hvile, så alt bliver opløst. <b>Hviletid:</b> <b>Optimalt 6 - 12 timer.</b> Alternativt kan du allerede efter 2 timer stavblende malingen klumpfri og anvende den før den optimale hviletid er overstået.	 Efter at malingen har hvilet: Rør blandingen roligt rundt, inden du går igang med malearbejdet. Sørg for at få rørt alle klumper ud.
2,5	1,5 kg	1,5 liter			
10	6 kg	6 liter			
17	10 kg	10 liter			

- Bladningen får en konsistens, der er lidt tyndere end alm. maling.
  - Hæld indholdet fra posen over i en passende spand/skål og tilføj vand.
  - ✳ Bland gerne malingen aftenen før den skal bruges. På den måde bliver farvepigmenterne og evt. klumper ordentligt opløst.
  - Rør malingen op med en rolig hånd. Rør undervejs når du maler, for at undgå bundfald.
- OBS på farve:
- Hvid er næsten transparent og grålig i våd form, men bliver hvid når den tørrer op.
  - Farvet maling tørrer ca. 30 % lysere op.

# Når du maler

- Mal vådt i vådt.

Når du maler vådt i vådt, undgår du synlige overgange. Det vil sige, at du afslutter én væg ad gangen, og maler færdigt imens malingen er våd. Mal kanter undervejs, som du arbejder dig frem.

- Mal kanter og hjørner med samme redskab (pensel eller rulle), som du maler resten af væggen med. Sådan undgår du struktur- og nuanceforskelle.

- Tørretid: ca. 8 timer mellem hvert lag.

- Sørg for god udluftning i tørretiden. Afgiver kun vanddamp.

## Dækkeevne:

- 1 liter dækker 3,5 m<sup>2</sup>, med 2 påførte lag.
- På sugende underlag som puds, filt mv. går der mere maling til. Også på strukturerede underlag, som savsmuldstapet, struktureret filt, groft pudsede vægge, vil forbruget stige lidt. TIP: Du kan grunde med 1 lag hvid, på sugende underlag, før du maler med den endelige farve.

## Malerteknikker

- Du kan både rulle og pensle malingen på. Få af vores kraftige farver skal pensles på, pga et stort farveindhold. Dette vil fremgå under farven på webshoppen.

Ønsker du et rustik og levende udtryk?

Læs mere om de forskellige penselteknikker på webshoppen:

- Mal ned og op
- Mal i x-strøg
- Mal i abstrakte strøg.

## Tip:

Du behøver ikke at blande al malingen på én gang

Du kan dele den op i mindre portioner

Blandingsforhold: 1 : 1

- \* Du kan fryse rester af opblandet maling ned og anvende det til småreparationer senere.

Holdbarhed  
Opblandet:  
3 dage køligt  
I pulverform: 2 år

## Indhold:

Kalk, kasein/æртеprotein, marmorpulver, kaolin, kiseljord, soda og methylcellulose (fortykkingsmiddel også fødevarer-godkendt)



Kalken er basisk. Vi anbefaler derfor handsker og briller.

## Du kan bruge malingen her:

Malingen egner sig særligt godt i stuer og soveværelser.

Malingen er ikke vaskbar. Skal malingen kunne tørres af, eller bruges i vådrum, kan man

købe en forsejler/sealer til kalkmaling.

Er uheldet ude og du har fået en plet, så er der råd for dette.

Se guiden på shoppen.

Produktet består af naturlige materialer, og det endelige resultat kan derfor altid variere fra projekt til projekt.

Se flere spørgsmål og svar på [www.purepaint.dk](http://www.purepaint.dk)

God fornøjelse!

## PurePaint

Naturmaling

Ringstedvej 66

4370 Store Merløse

Tlf: 60616438

[kontakt@purepaint.dk](mailto:kontakt@purepaint.dk)