



# PROFLEX®

## PF 103 C



100% CUERO  
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA  
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP

# ESPECIFICACIONES

## CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

## APARADO

Cuero Avalanche graso Water Resistant.

## FORRO

Cuero pigskin.

## CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche graso Water Resistant y pigskin acolchado.

## PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, ANTISLIP (EN ISO 13287). aislante eléctrica y

## PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

## CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

## PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

## PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicrobico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

## NUMERACIÓN

34 al 47.



COLOR  
CAFÉ

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

