



PROFLEX®

PF 125 CDPH



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa.

APARADO

Cuero Avalanche graso / Cuero engomado, resistente a salpicaduras de ácidos.

FORRO

Napa y cuero gamuzado.

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / PU), resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable EVA con tratamiento antimicótico.

NUMERACIÓN

36 al 47.



COLOR
CAFÉ

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

