



PROFLEX®

PF 162 NDP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Nubuck.

FORRO

Napa y cuero gamuzado.

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable EVA con tratamiento antimicótico.

NUMERACIÓN

36 al 46.



100% CUERO
NATURAL CHILENO

PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



REFLECTANTES



COLOR
NEGRO

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

