

Yleisasennusohje OMEXCON tapeteille


Varmista, että

- olet saanut tapettia, jonka olet valinnut
- jokaisessa paketissa on sama tuotenumero ja sama painosnumero
- jokainen paketti sekä sen sisällä oleva tapettirulla on virheetön ja hyvässä kunnossa.

Kiinnitysalusta

- Kiinnitysalustan pitää olla kuiva, puhdas, jonkin verran imevä, sileä, yksivärinen ja väriltään tarpeeksi lähellä tapetin pohjaväriä. Etenkin tummien tapettien alusta on hyvä maalata tapetin värisellä lateksilla kevyesti, käyttäen huokoista maalia.
- Poista irrallinen, vanha tapetti tai maalatuissa pinnoissa hio pinta huokoisemmaksi hiekkapaperilla. Muista varmistaa pinnan pölyttömyys.
- Liisteröi tai pohjamaalaa kevyesti huokoiset, voimakkaasti imevät pinnat.

Vuotien leikkaaminen ja kiinnitys

- Merkitse tapetoitavaan pohjaan vatupassia tai luotilankaa apuna käyttäen seinän pystylinja, jottei tapetti ala kaatua toista reunaa kohti.
- Aloita tapetointi valon tulosuunnasta, jotta tapettisaumaan ei syntyisi varjoja
- Leikkaa vuodat haluttuun pituuteen ottaen huomioon mahdollinen kuviokohdistus. Varmista, että seuraava vuota kohdistuu oikein ennen uuden leikkaamista. On suositeltavaa merkitä lyijykynällä leikattuihin vuotiin asennusjärjestys ja suunta.
- Levitä valmiiksi sekoitettu, **PVA:ta tai EVA:ta** sisältävä puhdas kiinnitysaine seinälle muutaman vuodan alue kerrallaan. Tarkista tapettivalmistajan ohjeesta, pitääkö tapetin tausta kostuttaa vedellä ennen asennusta (koskee mm. juutti- ja sisal -tapetteja). Varo asennusvaiheessa kiinnitysaineen joutumista tapetin pinnalle. Muun muassa mineraalikipintaisissa tapeteissa pinnalle päässyt liisteri näkyy kuivuttuaan kiiltävinä kohtina. Mikäli liisteriä pääsee tapetin pinnalle, pyyhi ylimääräinen kiinnitysaine tapetin pinnalta heti, puhtaalla, kostealla rätillä tai sienellä.
- Asenna vuodat seinälle pehmeää saumatelaa käyttäen, reunat vastakkain, puskusaumaan. Jätä aina leikkausvara vuodan ylä- ja alapäähän. Ylimääräiset tapettikaistaleet saa helposti leikattua esimerkiksi terävällä mattoveitsellä.
- Mikäli laatikon päässä olevassa tarrassa on merkintä , kääntäkää joka toinen vuota ylösalaisin. Tämä varmistaa tasaisen sävyn lopputuloksessa.

HUOM. Tämä on vain yleisohje. Valmistaja lähettää jokaisen tapettilaatikon mukana yksityiskohdallisen asennusohjeen, joka koskee juuri sitä kyseistä tapettia. Noudata ensisijaisesti sitä ohjetta. Lisää asennusohjeita ja vinkkejä erikoisten tapettimateriaalien tapetointiin saat Omexcon verkkosivuilta.

Kun olet kiinnittänyt 2 – 3 vuotaa, tarkista tulos. Jos tapetti on virheellistä, keskeytä tapetointi ja ota yhteyttä myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi enää reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, kyseessä ei ole virheellinen tapetti, vaan ongelmat johtuvat todennäköisesti virheellisestä kiinnityksestä, kiinnityksineistä, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista.

**REKLAMOIDESSA ON EHDOTTOMASTI PALAUTETTAVA LAATIKON PÄÄSSÄ OLEVA
TEKNISIÄ TIETOJA SISÄLTÄVÄ TARRA SEKÄ MALLIPALA VIRHEESTÄ!**

Omexcon tuotteiden ominaisuuksia:

Luonnonmateriaalit (bambu, osterin kuori, puun kaarna, lummekasvi, sisalkuitu, hamppu, juutti, kookoksen kuori, palmupuu, banaanipuun kuori, silkki, korkki)

Osassa tapetteja käytetään luonnontuotteita, jolloin sävyeroja saattaa ilmentyä mallipaloihin tai mallikirjaan verrattuna. Luonnonmateriaaleja tapetoitaessa on hyvä huomioida, ettei liisteriä ole liian paljoa. Saumojen välistä tuleva ylimääräinen liisteri näkyy helposti kuivuessaan tapetin pinnalla.

Osa tuotteista valmistetaan käsityönä ja luonnollisesti muodostuneet materiaalikerrokset saattavat rispaantua reunoista. Tämä on osa tapetin ominaisuutta, mutta mikäli halutaan viimeistellympi ilme, voidaan esimerkiksi korkista valmistetun tapetin irtonaiset osat liimata tapetin taustaan pienellä määrällä tahraamatonta selluloosaliisteriä. Tapetin voi halutessaan viimeistellä laittamalla koko tapetin pintaan vesiohenteista mattaa akryylilakkaa. Huomioi, että tapetin väri saattaa tummua tämän takia.

Vertikaalinen asennus

Osa tapeteista voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan. Piirrä tapetoitavalla seinälle vaakasuora viiva tapetin leveyden mitalla. Tapetoi muutoin normaalisti ohjeiden mukaan.

Lasihelmet

Ennen asennuksen aloittamista poista kevyesti harjaamalla irtonaiset lasihelmet. Huomioi ettei lasihelmiä pääse tapetin alle, sillä ne näkyvät pieninä kuplina tapetin kuivuttua.