



Copyright ©2020 Axlgo INC

Mode Selection:



Push the color switch downward to lock the front wheel to activate straight movement mode.



Push the color switch upward to unlock the front wheel to activate the 360° swerving mode.


ATTENTION :

This cart is not a toy; it is intended for adult users only. This cart is designed to carry golf bag only. Please follow the instruction for folding and unfolding to avoid damaging your cart. Maximum weight carrying limit: 20 KG. Please do not exceed the weight limit during use. Please do not use any accessory or add-on that is not designed and manufactured for Axlgo.

MAINTENANCE :

To clean the cart use a soft dry cloth. Car polish may be used to maintain finish.

Accessory Fitting



Take out the rear wheel, press the quick release switch of the rear wheel seat with your right hand, lift the rear part of the folded vehicle with your left hand, and clamp the metal shaft of the wheel into the hole of the rear wheel seat of the vehicle. Then, loosen the quick release switch of the rear wheel seat, and assemble the left and right rear wheels in sequence.



Unfold the main body with rear wheels on. First unfold the upper wrench. Hold on to the vertical pipe with left hand and hold on to the handle with right hand. Pull the handle upward and screw down with the upper wrench. Unfold the lower wrench and press the lower bag support with left hand. Hold on to the vertical pipe with right hand and pull it upward. After it is unlocked, screw down with the lower wrench for fixation.

Unfolding



Cart in folded position.



Open the upper and lower wrenches, step on the special pedaling device on the side of the front wheel with your right foot, hold the handle with your left hand, and unfold the cart backwards.



Lock the upper and lower wrenches in the opening position shown in the figure.

Folding



Unfold the lower wrench

Hold on to the handle with left hand and unfold the upper wrench with right hand. See the arrow in the figure for the folding direction of the cart.



Step on the special pedaling device on the side of the front wheel with your right foot, hold the handle with your left hand and push forward to fold the cart.



Lock the upper and lower wrenches in the folded position shown in the figure.

Thank you for purchasing our Axlgo golf push cart.

Axlgo is a top brand manufacturer of golf push carts. The product has gone through the finest quality control at each step of its manufacture, ensuring Axlgo to be the highest quality golf push cart in the market.

- Patented smooth and easy glide-folding mechanism.
- Easy to fold and small size when folded.
- Adjustable bag holder to secure your golf bag in place.
- Console with larger storage capacity.
- Multi-directional umbrella and beverage holder.
- Unique wheels with maintenance free tires

We wish to hear your valuable suggestions for Axlgo in order to improve our products and offer better service to you in the future. Please call: 1-866-960-5255



Warranty

Axlgo warrants the golf push cart for 1 year from the date of purchase. We will provide replacement and warranty service free of charge for any manufacturing defect found on Axlgo. However please note that registration and proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty. For service regarding the warranty service, please visit: www.axlgo.com

Axlgo is not responsible for, and this warranty does not cover the following:

- Abuse, improper repair and handling;
- Failure of the product due to use other than its intended purpose;
- Normal wear and tear on wheels, bearing, axle and grips.



Droit d'auteur ©2020 Axlgo INC

Selection de modes :



Poussez le commutateur de couleur vers le bas pour verrouiller la roue avant et être dans le mode de roulement en ligne droite.



Poussez le commutateur de couleur vers le haut, la roue avant sera mobile et le mode de changement de direction à 360° pourra être effectué.


CAUTION:

Ce chariot à bras n'est pas un jouet. Il est pour adulte et il ne peut pas servir comme poussette. Ce chariot à bras ne sert qu'à mettre le sac de golf. Veuillez respecter attentivement la notice de pliage afin d'éviter l'endommagement. La charge maximale du chariot à bras est de 20KG. Il est interdit de l'utiliser en dépassant la limite. Seul les pièces conçues spécialement pour votre chariot à bras, veuillez ne pas utiliser d'autres pièces.

Entretien:

Un produit de polissage de voiture peut être utilisé pour la finition. Entretien: nettoyer le chariot utiliser un chiffon doux et sec.

Méthode d'assemblage des composantes



Retirez la roue arrière, appuyez sur l'interrupteur de dégagement rapide du siège de roue arrière avec votre main droite, veuillez ne pas le relâcher. Puis, soulevez l'arrière du corps véhicule plié avec votre main gauche et insérez la tige métallique dans le trou du siège de roue arrière du corps véhicule. Après l'installation de la roue, relâchez l'interrupteur de dégagement rapide du siège de roue arrière. Assemblez ensuite les roues arrière gauche et droite dans l'ordre.



Dépliez la carrosserie principale avec la roue arrière installée, ouvrez d'abord le déclencheur de serrure supérieur, maintenez le tube vertical dans la main gauche, la poignée dans la main droite, tirez la poignée vers le haut, rouvrez le déclencheur de serrure supérieur et fixez-la, puis ouvrez le déclencheur de serrure inférieur, appuyez sur le porte-sac inférieur avec votre main gauche, maintenez le tube vertical dans la main droite, tirez le tube vertical vers le haut et verrouillez le déclencheur de serrure inférieur pour le fixer après avoir ouvert le chariot.

Méthode de dépliage



Chariot en position replié.



Ouvrez les clés supérieure et inférieure, avec votre pied droit sur le dispositif spécial pour pédaler sur le côté de la roue avant, tenez la poignée de la main gauche et dépliez le véhicule vers l'arrière



Serrez les clés supérieure et inférieure dans la position ouverte indiquée sur la figure.

Méthode de pliage



Ouvrez le déclencheur de serrure inférieure,

Tenez la poignée avec votre main gauche et ouvrez le déclencheur de serrure supérieur avec votre main droite. Suivez le sens de la flèche sur l'image pour plier le chariot.



Avec votre pied droit sur le dispositif spécial pour pédaler sur le côté de la roue avant, tenez la poignée avec votre main gauche, poussez vers l'avant pour fermer le véhicule.



Serrez les clés supérieure et inférieure dans la position repliée indiquée sur la figure.

Merci beaucoup d'avoir acheté notre chariot à bras de golf de Axlgo.

Axlgo est un fabricant de chariots de golf de haute qualité. Chaque étape de production du produit subit la surveillance de qualité stricte pour assurer que Axlgo est le chariot à bras ayant la meilleure qualité au marché.

- Mécanisme de pliage breveté, lisse et facile à plier-déplier.
- Facile à plier et petite taille une fois pliée.
- Support de sac ajustable pour sécuriser votre sac de golf en place.
- Console avec une plus grande capacité de stockage.
- Porte-parapluie multi-directionnel et porte-boisson.
- Roue spéciale, maintien libre du pneu large avec le fond plat.

Pour offrir le meilleur service, nous vous souhaitons de faire des suggestions précieuses pour Axlgo afin d'améliorer nos produits sans cesse à l'avenir. Veuillez nous appeler ou consulter 1-866-960-5255



Garantie

Axlgo assure la garantie de un an à compter de la date d'achat de chariot à bras de golf.

Si l'endommagement de la pièce du produit est provoqué par la production incorrecte, nous allons offrir le remplacement et la garantie gratuites. Bien sûr, veuillez noter que la date d'enregistrement et la date d'achat initiale doivent être pendant la durée de garantie de qualité, veuillez nous appeler en cas de besoin du service, s'il vous plaît visitez: www.axlgo.com

Axlgo n'offre pas la garantie pour les cas suivants qui n'appartiennent pas au champ de garantie:

- Abuse, opération incorrecte et réparation impropre;
- Endommagement accidentel provoqué par l'usage hors de limite;
- Usure et abrasion normales du pneu, du roulement et de l'enveloppe de poignée.