



400 E HB 40 65/2

- Gehärtet und verchromt
- Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm
- Innenteile nicht rostend
- Flex: Bügel ganz herausnehmbar
- Hohe Zerreifestigkeit
- Hohe Anzahl verschiedener Schlieungen

ExternalKey: 4003482061800

Grunddaten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | 400 E HB 40 65 |
| Mat.Nr. SAP | 6180 |
| Hauptmaterial | Messing |
| Inkl. Befestigungsmaterial | Nein |

Mae + Gewichte

| | |
|----------------------|-----------|
| Produkt Auenhhe | 102,60 mm |
| Produkt Auenbreite | 45,00 mm |
| Produkt Auentiefe | 14,20 mm |
| Produkt Nettogewicht | 0,183 kg |
| Bgelhhe (innen) | 65,00 mm |

Bügelweite (innen) 22,00 mm

Bügelstärke 6,50 mm

Produkteigenschaften

Innenwerk rostfrei Nein

Seewasserfest, rostfrei Nein

Gleichschließend lieferbar Ja

HS-Anlagen fähig Nein

garantiert verschiedenschließend Nein

GL.It.Mst. Nein

Anzahl max. Schliessungen 1950

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

400 E HB 40 65

Zyl.-Schlösser 400 E HB 40 65/2

400 E HB 40 65 SB

Zyl.-Schlösser 400 E HB 40 65 SB

400 E HB 40 65 K1 GL

Zyl.-Schlösser 400 E HB 40 65 K1 GL