

## 400 E HB 50 Flex



- Gehärtet und verchromt
- Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm
- Innenteile nicht rostend
- Flex: Bügel ganz herausnehmbar
- Hohe Zerreifestigkeit
- Hohe Anzahl verschiedener Schlieungen

ExternalKey: 4003482026106

## Grunddaten

Artikel-Nr. 400 E HB 50 Flex

Mat.Nr. SAP 2610

Hauptmaterial Messing

Inkl. Befestigungsmaterial Nein

---

## Maße + Gewichte

---

Produkt Außenhöhe 180,00 mm

---

Produkt Außenbreite 50,00 mm

---

Produkt Außentiefe 16,60 mm

---

Produkt Nettogewicht 0,350 kg

---

Bügelhöhe (innen) 148,00 mm

---

Bügelweite (innen) 28,00 mm

---

Bügelstärke 8,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

Innenwerk rostfrei Nein

---

Seewasserfest, rostfrei Nein

---

Gleichschließend lieferbar Nein

---

HS-Anlagen fähig Nein

---

garantiert verschiedenschließend Nein

---

GL.It.Mst. Nein

---

## Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

---

400 E HB 50 Flex

---

400 E HB 50 Flex SB

---