



BWNC-221FHNF

2 MP Mini Kamera, H.265(+), 120dB True WDR
2.8mm Objektiv, IVA, WDR, MOD 60cm

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die BWNC-221FHNF ist eine kleine Box Kamera für den Innenbereich. Sie liefert somit auch bei geringem Licht gute Bilder. Die Kamera kann dort eingesetzt werden, wo andere Kameras aus Platzgründen nicht einsatzfähig sind, z.B. in der Anlagen- und Maschinenüberwachung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264(+), H.265(+), MJPEG
Max. Bildrate (fps)	25 B/S bei 1080p
Anzahl Videostreams	2
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	2,8mm
Optischer Zoom	-
Blickwinkel (horizontal)	108°
Blickwinkel (vertikal)	59°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,003 lx, F2.0
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.



► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66
SNCA-MK-4532	Adapter / Anschlussbox für Kameras
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter