



### BWNC-242RSIA

IP-IR-Speed Dome, 2 MP Full HD, 25x optischer Zoom  
5,4-135mm, AI IVA, H.265, Low-Light, IP-67, ~24V/PoE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Der BWNC-242RSIA Speed-Dome mit AI Objektklassifikation lässt kaum Wünsche offen. Dank hochperformanter Sensorik und Bildverarbeitung können Personen und Fahrzeuge erkannt und gezielte Alarme ausgelöst werden. Er wird ausgeliefert inklusive Netzteil und Wandhalter. Die Auflösung von 2 Megapixeln (1080p) mit bis zu 50/60 Bildern pro Sekunde eignet sich hervorragend für Auto-Tracking, welches durch das integrierte optische 25-fach Motorzoomobjektiv, sehr gute flüssige Bilder in jeder Aufnahmesituation sichert. Auch nachts macht der Dome, dank des LowLight Sensors und dem integrierte IR- Strahler (bis 150m) eine sehr gute Figur. Ultra DNR, 120dB TrueWDR und LowLight Sensortechnik verbessern zudem die Bildqualität merklich. Mit einer hohen Schutzklasse (IP-67) ist der Dome auch bei schlechtem Wetter allzeit einsatzbereit. Der Dome wird alternativ über PoE mit Strom versorgt.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Speed Dome
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	50/60 bei 1080P
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com







## ► Technische Spezifikationen:

Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
P2P Unterstützung	Ja
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, (Safari)
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
ONVIF Version/Profil	Profile S, G
-----	
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<
-----	
Schutzart	IP67, IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz
Gehäuseausführung	Aluminiumguss und Kunststoff
IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	150 m (24VAC), 80m (PoE+)
Betriebsspannung	=24dc, PoE+
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	20 mit IRund PTZ
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +70
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	190 mm×332 mm
Gewicht	Net: 4,7kg Gro.:8kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Software, Kurzanleitung, Netzteil, Wandhalter
Besonderheiten	Auto-Tracking, AI IVA, Low-Light

## ► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR- Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen. Dieser Speed-Domes kann über PoE mit Strom versorgt werden. Für die maximale Leuchtreichweite des Infrarot-Scheinwerfers empfehlen wir die Spannungsversorgung mit 24 V über das beigelegte Netzteil.

## ► Weitere Bilder:

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com





### ► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4660	Mastadapter für Masten bis 127 mm und
SNCA-JB-4640	Anschlußbox / Montagebox für Domekameras
SNCA-CMT-4852	Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome
SNCA-EXT-4852	Verlängerung für SNCA-CMT-4852
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras
VCA-600/A	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5 A im Außengehäuse, IP-66
16925	Remote Online Support Preis pro Stunde
BWR-AR120P	AI IP Radar bis 120m Reichweite PoE Unterstützung
BWR-AR50P	AI IP Radar bis 50m Reichweite PoE Unterstützung
BWR-H414	Wandhalterung für Radar und Speeddome Kombination Ideal für Radargestütztes Tracking von Objekten
SNCA-MK-4830	Adapterhülle für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -