



BWNC-442RECF

4MP IPDomekamera, H.265(+), TrueWDR, AI Video Analyse
Weißlicht LED, 2,8mm Objektiv, IP67, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

4MP RoyalNight++ Ball-Eye Kamera mit Weißlichtstrahler, integriertem Lautsprecher und aktiver optischer und akustischer Abschreckungsfunktion. Kameras der RoyalNight++ Serie verfügen über einen integrierten Weißlicht Scheinwerfer mit welchem sie die Nacht zum Tag werden lassen. Die BWNC-442RBCF kann so, auf bis zu 30m Entfernung, noch farbige Informationen liefern. Ideal für die Nahfeld Absicherung - mit aktiver Abschreckungsfunktion durch optische und akustische Signale. Die Kamera kann auch zum Gegensprechen mit einer Person vor Ort verwendet werden. Hierfür ist die BURGcam PRO App zu empfehlen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Weißlicht Kuppelkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bilddrate (fps)	25 fps@4MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Objektivbrennweite	2.8mm / F1.0
Blickwinkel (horizontal)	103°
Blickwinkel (vertikal)	53°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0.003 Lux @ F1.0 (Farbe)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0Lux (Weißlicht an)

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Technische Spezifikationen:**

Schnittstellen	>>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<<<<
Audiounterstützung	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	Eingebautes Microfon und Lautsprecher und 1/1 IO
Audiocodec	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Schaltkontakte I/O	1/1 -> Eingang: 5mA/5VDC / Ausgang: 300mA/12VDC
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 256 GB
Netzwerk	>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100Base-T
PoE Standard	IEEE802.3af
Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, und mehr
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BurgCam App
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP/MAC Filter, Video Verschlüsselung
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Edge Recording	NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<
Schutzart	IP-67
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Justagemöglichkeit	3 Achsen
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall / Kunststoff
Scheinwerfer-Typ	Weißlichtstrahler
Reichweit (freie Sicht)	30
Betriebsspannung	12 V DC, PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	8.0
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	D: 122.0 mm x 110.9 mm
Gewicht	0,75 kg

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com




► Technische Spezifikationen:

Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Kurzanleitung, Schrauben+Dübel
Besonderheiten	Weißlichtstrahler, Lautsprecher, Alarm Blinklicht

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4633	Adapterplatte für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-CMT-4852	Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-WM-4645	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SANSWITCH-10430	Video-Gigabit, 5-Port,4-Port(e) PoE af/at,max.96W 4x10Base-T/100Base-TX,1x1000Base-TX(Uplink),SFP
BWNET-10120	1-Kanal 30W PoE Netzteil 56V 30W Gigabit Active POE injector
SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com

