



BWNC-442RLNNE

4 MP IP-Boxkamera, 140dB WDR, H.265, 264(+), C/S Mount, ePoE, 12VDC/24VAC, m.Video Analyse Funkt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die IP Tag/Nacht Kamera SNC-442RLNNE im Boxdesign überzeugt durch ihre herausragende Bildqualität mit 4 Megapixeln Auflösung. Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten wie On-Board Video Analytics, herausragende Bildqualität durch 140 dB WDR (True WDR) und AutoBackfocus zum automatischen fokussieren. Funktionen wie Multistreaming, Region of Interest (ROI), PoE und Micro-SD Karten Slot sind selbsterklärend. Die SNC-442RLNNE ist eine Universalkamera, die im Innenbereich und auch im passenden Wetterschutzgehäuse im Außenbereich, oder EX-Bereich, in den vielfältigsten Anwendungen eingesetzt werden kann.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------|--|
| Typ | IP-Tag/Nacht Boxkamera |
| Decoding / Video / Objektiv | >>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<< |
| Typ Bildsensor | 4MP 1/1.8" LowLight CMOS |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 4 MP (2688x1520) |
| Videocodec | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream) |
| Kommunikationsmethode | Unicast / Multicast |
| Max. Bildrate (fps) | 25 fps@4MP |
| Max. Bildrate 1.Substream | 25 fps bei D1 |
| Max. Bildrate 2.Substream | 50/60fps bei 1080p |
| Bit Rate Control | CBR / VBR |
| Bit Rate pro Kanal | H.264: 24-10240Kbps ; H.265: 14-9984Kbps |
| Anzahl Videostreams | 3 (einzeln konfigurierbar) |

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|--|
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, SSL, IP Filter |
| Unterstützte Protokolle | HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF... |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF, PSIA, CGI |
| ONVIF Version/Profil | Profile S |
| Alarmmanagement | HTTP, FTP, ONVIF |
| Edge Recording | NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP |
| <hr/> | |
| Allgemein | >>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<< |
| <hr/> | |
| Schutzart | - |
| Vandalismusgeschützt | - |
| Montageart | Wand- und Deckenmontage |
| Kamerabefestigung | Schraubmontage |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäuseausführung | Metall |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Nein |
| Wellenlänge LED | - |
| Betriebsspannung | 24VAC , 12VDC, PoE |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 9,2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 135,4 x 74,4 x 65,5 |
| Gewicht | 0,66 Kg |
| Kennzeichnung | CE |
| Lieferumfang | Montagezubehör, RJ-45 Verschluss |
| Besonderheiten | ePoE, 140dB TrueWDR, AI IVA |

► Hinweis:

Das abgebildete Objektiv und eine SD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

► Weitere Bilder:



BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|------------------|--|
| HEL-IR65D | SANTEC Wetterschutzgehäuse IP-66 Alu. mit IR-LED Scheinwerfer bis ca.70 m |
| HPV42K2A700 | Videotec Wetterschutzgehäuse für PoE-Kameras mit IPM Technologie |
| SNPS-12D2 | SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter |
| TR-UM06-A-IN | Uniview Decken- und Wandhalterung für Boxkamera, Indoor |
| TR-WM06-C-IN | Uniview Wandhalterung f. Bulletkamera, Indoor |
| BWLENS-CSD037016 | SANTEC 1/1.7? Tag/Nacht Objektiv 3,7-16mm |
| BWLENS-CSD040010 | SANTEC 1/1.7? Tag/Nacht Objektiv 4-10mm |
| BWLENS-CSD12120 | SANTEC 1/1.8? Tag/Nacht Objektiv 12-120mm |
| SNCA-DHT-110C | Deckenhalterung für Box und Fisheye Kameras im Shop |
| HS-217SHB-IR | Uniview Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66 |
| NXM36K1000 | VIDEOTECH Edelstahlgehäuse, 360mm m. Sonnendach, Heizung, IN 120/230VAC, 40W |
| PA-KF-5.5/10 | DC Stecker - Packung: 10Stk. Hohlstecker Øi=2,1mm, Øa=5,5mm |