

### **BWNVR-31632PI**

SANTEC 4K/H.265 Netzwerk Videorekorder 16 Kanal 8x PoE + 8x (e)PoE, integr. IVA, (ohne Festplatte)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

### Anwendung:

Der BWNVR Netzwerk Videorekorder überzeugt mit seiner integrierten VideoAnalyse die es ermöglicht u.a. Personen und Fahrzeuge zu unterscheiden, einem integrierten (e)PoE Switch und hoher Systemleistung. Mit BURGcam PRO App und optionales BURGvms Software ist für volle Flexibilität gesorgt. Der BWNVR kann zudem Kameras mit Ultra HD bzw. bis 12MP Auflösung aufzeichnen. Updates können bequem über den USB Port des NVR auf die Kameras aufgespielt werden, die Rekorder sind P2P/Cloud fähig. Neue Kameras werden automatisch beim Anschließen am PoE Port erkannt und eingebunden, das sorgt für eine Reduzierung des Aufwandes beim Einrichten. Kompatibel mit der Burg Cam App für iPhone, iPad und Android.

#### Technische Spezifikationen:

| Тур                           | Netzwerk Videorekorder                 |
|-------------------------------|--|
|                               |  |
| Decoding / Anzeige / Leistung | >>>Decoding / Anzeige / Leistung<<<    |
|                               |  |
| Kompressionsverfahren (Video) | H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4         |
| Kompressionsverfahren (Audio) | AAC, G.711, G.726                      |
| Maximale Auflösung an einem   | 12 MP (4000x3000)                      |
| Kanal                         |  |
| Weitere Auflösungen           | 8MP, 5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1         |
| Max. Bildrate (fps)           | 30                                     |
| Aufnahmerate max              | 320 Mbps                               |
| Bit Rate pro Kanal            | 16Kbps - 20Mbps                        |
| IP-Videokanäle (aktiv)        | 16                                     |
| Decoding 4x Ansicht (max)     | 2x 12MP (20fps) oder 4x 8MP (25/30fps) |

BURG-GUARD GmbH

Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



#### ▶ Technische Spezifikationen:

Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com

8x 4MP (25/30 fps) Decoding 8x Ansicht (max) Decoding 16x Ansicht (max) 16x 2MP (25/30 fps) internes Betriebssystem Embedded LINUX >>>>>FEATURES **Features** Gesichtserkennung (Rekorder Ja Funktion) Gesichtswiedererkennung Ja (Rekorder Funktion) IVA Zone und Stolperdraht Zone | Stolperdraht (Rekorder Funktion) Al Objektklassifizierung Personen | Fahrzeug | Zweirad Person | Fahrzeug Al Bewegungserkennung (Rekorder Funktion) Erkennung Bewegung Ja, von der Kamera Erkennung Kamera verdeckt Ja, von der Kamera Ja Erkennung Signal verloren Intelligente Video Analyse (IVA) Ja (Kameramodell abhängig) Tripwire (IVA) Ja (Kameramodell abhängig) **IVS Erkennung** Ja (Kameramodell abhängig) Fehlendes/Fremdes Objekt Erkennung Fremdes Objekt Ja (Kameramodell abhängig) Gesichtserkennung (IVA) Ja (Kameramodell abhängig) Audioerkennung (IVA) Ja (Kameramodell abhängig) Personenzählung (IVA+) Ja (Kameramodell abhängig) Heatmap (IVA+) Ja (Kameramodell abhängig) Ja (ANPR Kamera wird benötigt) Unterstützung Nummernschilderkennung (ANPR) Aufnahme Alarm (dig. Eingang) Ja Aufnahme Bewegung Ja Aufnahme permanent Ja Aufnahme Zeitplan Ja Aufnahme IVA Ereignis Ja Pre-Alarm-Aufnahme Ja, einstellbar bis zu 30 S. Post-Alarm-Aufnahme Ja, einstellbar bis zu 300 S. Benachrichtigung E-Mail Ja Benachrichtigung Ja Schnappschuss Benachrichtigung Push Ja via App. (Pro Version!) Intelligente Suche / Suchkritierien Geräteabhängig (von der Kamera) Wasserzeichen Ja **Passwortschutz** Ja **BURG-GUARD GmbH** Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany



## ► Technische Spezifikationen:

| Logbuchfunktion                 | Ja   |
|---------------------------------|--|
| Internes RAID                   | Redundante Aufzeichnung möglich  |
| Belüftung                       | Lüfter (Temperaturgesteuert)   |
| Live-Bild Wiedergabe            | Ja   |
| _                               |  |
| Unterstützung Megapixel         | Ja   |
| Kameras                         | la de la companya de |
| Unterstützung 4K- Kameras       | Ja   |
| Unterstützung POS               | Ja   |
| (Kassensysteme)                 |  |
| 4 Augenprinzip                  | Ja   |
| Automatische Löschung           | Ja   |
| Videodaten                      |  |
| 0.1.34.4.11                     | OOUNITTOTELLEN   |
| Schnittstellen                  | >>>>>SCHNITTSTELLEN<   |
| A. dia ain ain ain              | 4 · · Oira dh  |
| Audioeingänge                   | 1 x Cinch  |
| Audioausgänge                   | 1 x Cinch  |
| Alarmeingänge                   | 4  |
| Alarmausgänge                   | 2  |
| Relais Typ (Ausgang)            | Subminiature Relais  |
| Max. Schaltspannung             | 125VAC / 60VDC   |
| Max. Schaltstrom                | 2A   |
| Max. Schaltleistung             | 62,5VA / 30W   |
| Festplattenkapazität (maximal)  | 12 TB (2x 6 TB)  |
| eSATA                           | Nein   |
| max. Festplattenanzahl (intern) | 2 x SATA III   |
| Festplatte extern anschliessbar | über USB   |
| RS-232 Schnittstelle            | Ja   |
| RS-422 Schnittstelle            | Nein   |
| RS-485 Schnittstelle            | Ja   |
| USB-Schnittstelle               | 1 xUSB 2.0, 1 x USB 3.0  |
| USB-Ports                       | 1 x Front, 1 x Rückseite   |
| Monitor-Ausgänge                | 1x HDMI (UHD 3840x2160), 1x VGA (FullHD 1920x1080)   |
| Export Schnittstellen           | USB/Netzwerk   |
|                                 |  |
| Netzwerk                        | >>>>>NETZWERK<<<<  |
|                                 |  |
| Anzahl der PoE Ports            | 16   |
| ePoE / Long-Range-PoE           | Ja, auf Port 1-8   |
| Anzahl der Ethernet-Ports       | 16x PoE + 1xLAN  |
| Ethernet Anschluss              | RJ-45  |
| Ethernet Standards              | 10/100/1000 Base-T   |
| PoE Standard                    | IEEE802.3at / IEEE802.3af  |

BURG-GUARD GmbH

Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



#### Technische Spezifikationen:

Leistung nach PoE Standard

IEEE802.3af

15,4 Watt pro Kanal

Leistung nach PoE Standard

25,4 Watt einzel Belegung

IEEE802.3at

Max. PoE Ausgangsleistung

(Port)

max. 130 W

Remote >>>>>>>REMOTE<

P2P Unterstützung Ja

Firmwareupgrade Netzwerk / USB / Cloud Bediengeräte (extern) Maus, KSC-USB-NET Unterstützte Betriebssysteme Windows 8, Windows 10

Unterstützte Browser diverse, MS Internet Explorer Version 11 m.Plugin

Verwaltung IP Geräte Auto / Manuell

DynDNS Unterstützung Ja

Unterstützung SNMP Ja (Version 3) Zeit Synchronisation NTP Protokoll

**DHCP Unterstützung** Ja Multicasting Ja Unterstützung FTP Ja

HTTP,TCP,UDP, DHCP,SMTP,UPnP,NTP, IPv4, IPv6, RTSP Unterstützte Protokolle

Unterstützte Software Standards ONVIF, CGI

Remoteverbindungen Ja Max. Anzahl von 128

Remoteverbindungen

Benutzer Management Ja

Menüsprachen Deutsch, Englisch

Browser / Client SW / Mobile App / Lokaler Zugriff Zugriff

Unterstützte Software für

Web Plugin, BW-IP-CVI-VMS, Burg Cam App

Fernzugriff

Unterstützte Geräte iPhone, iPad, Android Cloud-Service Ja, BURG-WÄCHTER Cloud

PTZ-Protokolle PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY uvm

>>>>>>ALLGEMEIN< Allgemein

Gehäusefarbe Schwarz

Einbauhöhe (HE) 1

Geräuscheemission (dB) <50 (T\_amb=-10-30°C)

Betriebsspannung 100 - 240 V AC -10 bis +55 Betriebstemperatur (°C) Lagertemperatur (°C) -20 bis +70

10 - 90, nicht kondensierend Relative Luftfeuchtigkeit (%)

**BURG-GUARD GmbH** 

Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



## ► Technische Spezifikationen:

| Abmessungen BxHxT (mm) | 375 x 53 x 327,5                                   |
|------------------------|--|
| Gewicht                | 2,7 kg (ohne HDD)                                  |
| Kennzeichnung          | CE, RoHS   |
| Lieferumfang           | Kaltgerätestecker(EU+GB), PCMaus,QIG               |
| Lieferumfang           | HDMI+LAN-Kabel, 2xSATA-Kabel, Schrauben für HDD    |
| Besonderheiten         | Unterstützt 4K/UHD Kameras, 4-Augen-Prinzip, H.265 |

#### ► Hinweis:

Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen. Dieser Rekorder wird ohne Festplatte ausgeliefert. In der Kategorie "Empfohlenes Zubehör" können Sie eine passende Festplatte wählen. Diese wird dann von unserem Serviceteam kostenfrei für Sie eingebaut.

#### ► Weitere Bilder:







BURG-GUARD GmbH Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



# **SANTEC IP NETZWERKREKORDER**

**BWNVR-31632PI** 

## ► Empfohlenes Zubehör:

| HDD-1000HV           | Festplatte für DVR/NVR, 1TB SATA 24/7 getestet                           |
|----------------------|--|
| HDD-2000HV           | Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet                           |
| HDD-4000HV           | Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet                           |
| HDD-6000HV           | Festplatte für DVR/NVR, 6TB SATA 24/7 getestet                           |
| HDD-10000HV-AI       | AI-Festplatte für DVR/NVR, 10TB SATA 24/7 getestet                       |
| KSC-USB-NET          | Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras |
| SNAEOC-1002-1T-GEN.2 | SANTEC Single-Port-Ethernet Transmitter über Koax Kabel.                 |
| SNAEOC-1002          | SANTEC passiver Ethernet über Koax Konverter bis zu 1000m                |
| SNAEOC-1002-1C-GEN.2 | SANTEC Single-Port-Ethernet Empfänger über Koax Kabel.                   |
| SNCA-RMT-610         | 19" Standard Einbaublech Rack Mount                                      |
| 16925                | Remote Online Support Preis pro Stunde                                   |

BURG-GUARD GmbH Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com

