

BWNVR-3841I-421Bullet-Set



Beschreibung

Das Netzwerktechnik Starter Set besteht aus einem 8 Kanal Netzwerk-Rekorder und zwei Kameras für den Innen- und Außenbereich. Die Kameras können z.B. mit vorkonfektionierten Kabeln mit dem internen PoE Switch des Rekorders verbunden werden. Der Rekorder bindet die Kameras automatisch per Plug & Play in das System ein. Dies vereinfacht die Inbetriebnahme und ermöglicht kostengünstige Installationen. Die ausgefeilten Vorkonfigurationen machen eine umfangreiche Kamerakonfiguration überflüssig. Für die Erweiterung des Systems stehen 6 freie Kanäle zur Verfügung.

Lieferumfang:

- 1x Rekorder BWNVR-3841I - Art. Nr. 523029
 - UHD Netzwerkrekorder mit einem Festplattenslot
 - Integrierter 8-Kanal PoE Switch
 - Plug & Play Kameraeinbindung
 - ONVIF kompatibel
- 2x Kamera BWNC-421FBIAG - Art. Nr. 500363
 - 4MP Bullet Kamera
 - Integrierte Videoanalyse
 - Integrierter 60m IR Scheinwerfer
- 2x Anschlussbox SNCA-MK-4531-EG - Art. Nr. 582132
- 2x Patchkabel mit 10m Länge - Art. Nr. 579749
- 1x Kabelprüfgerät BWNET-KPG-01 - Art. Nr. 513003

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Produkt Spezifikationen – Rekorder (Auszug)

| | |
|--|--|
| Modell / Model | BWNVR-3841I |
| Typ / Type | 8-Kanal PoE 4K/UHD Netzwerk Videorekorder / 8-channel PoE 4K/UHD network video recorder |
| Video Eingänge / Video inputs | 9x RJ45 (8x PoE) |
| Anzahl interne HDD unterstützt / Number of internal HDD supported | 1x SATA 3.5" bis 2x 10TB 1x SATA 3,5" up to 2x 10TB |
| Monitor Ausgänge Monitor outputs | 1x HDMI 1x VGA |
| Monitor Auflösung Monitor resolution | 3840x2160 (HDMI), 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768 |
| Bildschirmanzeige / Display split | 1/4/8/9 |
| Live Decoder Kapazität Beispiele Live decoder capacity examples | <u>AI deaktiviert / AI disabled:</u> 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 4 MP@30 fps <u>AI aktiviert / AI enabled:</u> 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 2 MP@30 fps |
| AI Funktionen Rekorder AI recorder functions | Gesichtserkennung, -Wiedererkennung, KFZ, Perimeter, AI Motion face detection, - recognition, ANPR, perimeter, ai motion |
| AI Perimeter (Rekorder) AI perimeter (recorder) | 2 Kanäle, 10 Regeln 2 channel, 10 rules |
| AI Gesichtswiedererkennung AI Face recognition (Rekorder) | 8 Kanäle, Erkennung per Kamera, Wiedererk. d. Rekorder 1 Kanal, Erkennung und Wiedererkennung durch Rekorder 12G/s Max. 20.000 Gesichter / 2.5 GB 8 channels, detection by camera, recognition by recorder 12G/s 1 channel, detection and recognition by recorder Max. 20,000 faces / 2.5GB |

Produkt Spezifikationen – Kamera (Auszug)

| | |
|--|---|
| Modell / Model | BWNC-421FBIAG |
| Kameratyp Camera type | IP Tag/Nacht Bullet Kamera mit motorisiertem Zoom IP day/night mot. zoom bullet camera |
| Installation / Installation | Innen- Außenbereich / Indoor- Outdoor |
| Max. Bildrate / Frame rate (PAL) | 4MP @ 20fps, 3MP @ 25fps |
| Zoom | 5x optischer / 16x digital |
| Objektiv / Lens | 2,7 mm – 13,5 mm (> F1.5) |
| Blickwinkel / Angle of view | H: 104°~27°, V:55°~17° |
| D-O-R-I max. | 222m - 89m - 44m - 22m |
| WDR (Wide Dynamic Range) | BLC / HLC / TrueWDR 120dB |
| Video Kompression Video compression | H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream1) |
| Privatzonen / privacy mask | 4 |
| Bewegungserkennung Motion Detection | Ja Yes |
| Videoanalysen Video intelligence | Virtueller Stolperdraht, Zone betreten/verlassen Tripwire, Intrusion |
| IR-Scheinwerfer / IR LEDs | Max. 60m* |
| Gehäusefarbe / Housing color | Schwarz / black |





Empfohlenes Zubehör



SNPS-12D2



HDD-1000HV



SML-2212



HDD-2000HV



BWNC-421FBIAG



HDD-4000HV



BWNC-421FDIAG



HDD-6000HV



NWK-P20.05ES2



NWK-P10.05ES2



NWK-P5.05ES2

