

BWNVR-3841I-421Dome-Set



Beschreibung

Das Netzwerktechnik Starter Set besteht aus einem 8 Kanal Netzwerk-Rekorder und zwei Kameras für den Innen- und Außenbereich. Die Kameras können z.B. mit vorkonfektionierten Kabeln mit dem internen PoE Switch des Rekorders verbunden werden. Der Rekorder bindet die Kameras automatisch per Plug & Play in das System ein. Dies vereinfacht die Inbetriebnahme und ermöglicht kostengünstige Installationen. Die ausgefeilten Vorkonfigurationen machen eine umfangreiche Kamerakonfiguration überflüssig. Für die Erweiterung des Systems stehen 6 freie Kanäle zur Verfügung.

Lieferumfang:

- 1x Rekorder BWNVR-3841I - Art. Nr. 523029
 - UHD Netzwerkrekorder mit einem Festplattenslot
 - Integrierter 8-Kanal PoE Switch
 - Plug & Play Kameraeinbindung
 - ONVIF kompatibel
- 2x Kamera BWNC-421FDIAG - Art. Nr. 500362
 - 4MP Dome Kamera
 - Integrierte Videoanalyse
 - Integrierter 30m IR Scheinwerfer
- 2x Anschlussbox SNCA-MK-4631G - Art. Nr. 582133
- 2x Patchkabel mit 10m Länge - Art. Nr. 579749
- 1x Kabelprüfgerät BWNET-KPG-01 - Art. Nr. 513003



Produkt Spezifikationen – Rekorder (Auszug)

Modell / Model	BWNVR-3841I
Typ / Type	8-Kanal PoE 4K/UHD Netzwerk Videorekorder / 8-channel PoE 4K/UHD network video recorder
Video Eingänge / Video inputs	9x RJ45 (8x PoE)
Anzahl interne HDD unterstützt / Number of internal HDD supported	1x SATA 3.5" bis 2x 10TB 1x SATA 3,5" up to 2x 10TB
Monitor Ausgänge Monitor outputs	1x HDMI 1x VGA
Monitor Auflösung Monitor resolution	3840x2160 (HDMI), 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768
Bildschirmanzeige / Display split	1/4/8/9
Live Decoder Kapazität Beispiele Live decoder capacity examples	<u>AI deaktiviert / AI disabled:</u> 2-channel 12 MP@30 fps; 4-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 4 MP@30 fps <u>AI aktiviert / AI enabled:</u> 2-channel 12 MP@30 fps; 3-channel 8 MP@30 fps; 8-channel 2 MP@30 fps
AI Funktionen Rekorder AI recorder functions	Gesichtserkennung, -Wiedererkennung, KFZ, Perimeter, AI Motion face detection, - recognition, ANPR, perimeter, ai motion
AI Perimeter (Rekorder) AI perimeter (recorder)	2 Kanäle, 10 Regeln 2 channel, 10 rules
AI Gesichtswiedererkennung AI Face recognition (Rekorder)	8 Kanäle, Erkennung per Kamera, Wiedererk. d. Rekorder 1 Kanal, Erkennung und Wiedererkennung durch Rekorder 12G/s Max. 20.000 Gesichter / 2.5 GB 8 channels, detection by camera, recognition by recorder 12G/s 1 channel, detection and recognition by recorder Max. 20,000 faces / 2.5GB

Produkt Spezifikationen – Kamera (Auszug)

Modell / Model	BWNC-421FDIAG
Kameratyp Camera type	IP Tag/Nacht Dome Kamera mit motorisiertem Zoom IP day/nicht mot. zoom dome camera
Installation / Installation	Innen- Außenbereich / Indoor- Outdoor
Max. Bildrate / Frame rate (PAL)	4MP @ 20fps, 3MP @ 25fps
Zoom	5x optischer / 16x digital
Objektiv / Lens	2,7 mm – 13,5 mm (> F1.5)
Blickwinkel / Angle of view	H: 104°~27°, V:55°~17°
D-O-R-I max.	222m - 89m - 44m - 22m
WDR (Wide Dynamic Range)	BLC / HLC / TrueWDR 120dB
Video Kompression Video compression	H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream1)
Privatzonen / privacy mask	4
Bewegungserkennung Motion Detection	Ja Yes
Videoanalysen Video intelligence	Virtueller Stolperdraht, Zone betreten/verlassen Tripwire, Intrusion
IR-Scheinwerfer / IR LEDs	Max. 30m*
Gehäusefarbe / Housing color	Schwarz / black





Empfohlenes Zubehör

	SNPS-12D2		HDD-1000HV
	SML-2212		HDD-2000HV
	BWNC-421FBIAG		HDD-4000HV
	BWNC-421FDIAG		HDD-6000HV
	NWK-P20.05ES2		
	NWK-P10.05ES2		
	NWK-P5.05ES2		

