

Combi-Line CL 410 E



Zweifacher, zertifizierter Schutz in einem Tresor: Das bietet der Combi-Line 410 E! Der Tresor kombiniert zertifizierten Einbruchschutz (Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450) und zertifizierten Feuerschutz von mindestens 30 Minuten für Papier (Feuerwiderstand LFS 30P nach DIN 15659). Somit ist der Combi-Line in zeitlosem Schwarz ideal für die Aufbewahrung von Wertsachen, wichtigen Dokumenten und Liebgewonnenem geeignet. Das Zusammenspiel verschiedener Komponenten sorgt beim Combi-Line 410 E für robuste Sicherheit. So bietet der Tresor eine doppelwandige Konstruktion, seitliche Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, einen Schieberiegel an der Oberseite mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Durch je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Combi-Line 410 E direkt sicher verankert werden. Die Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H bietet ein schräg gestelltes Touch-Bedienfeld mit Grafik-Display. Der Öffnungscod ist frei wählbar. Es stehen ein Admin- und ein Benutzer-Code zur Verfügung.

ExternalKey: 4003482411902

Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 410 E
Mat.Nr. SAP	41190
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	320,00 mm
Produkt Außenbreite	435,00 mm
Produkt Außentiefe	380,00 mm
Innenhöhe mm	205,00 mm
Innenbreite mm	320,00 mm
Innentiefe mm	232,00 mm
Produkt Nettogewicht	44,000 kg
Türöffnung HxB in mm	205*265
Überstand Verschlussystem	13,00 mm
Wandstärke re.	57,80 mm
Wandstärke li.	57,80 mm
Wandstärke oben	60,00 mm
Wandstärke unten	60,00 mm
Wandstärke hinten	65,00 mm
Türhöhe	249,00 mm
Türbreite	359,00 mm
Türstärke	76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss
Anzahl möglicher Nutzer	1 Admincode + 1 Benutzercode
Historienfunktion	500 Vorgänge
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
Lagerung Betäubungsmittel	Lagerung nicht zulässig
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordertiefe	Nein
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Combi-Line CL 410 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 E

Combi-Line CL 440 K

Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 K

Combi-Line CL 440 E

Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 E

Combi-Line CL 460 K

Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 K

Combi-Line CL 460 E

Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 E