



D 600 40

- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreifestigkeit
- Bgel ultrahart, doppelt verriegelt
- Przisions-Schliewerk

ExternalKey: 4003482176009

Grunddaten

Artikel-Nr. D 600 40

Mat.Nr. SAP 17600

Hauptmaterial Messing

Inkl. Befestigungsmaterial Nein

Mae + Gewichte

Produkt Auenhhe 72,50 mm

Produkt Auenbreite 40,00 mm

Produkt Auentiefe 17,80 mm

Produkt Nettogewicht 0,256 kg

Bgelhhe (innen) 23,00 mm

Bgelweite (innen) 22,00 mm

Bügelstärke

7,50 mm

Produkteigenschaften

Innenwerk rostfrei Ja

Seewasserfest, rostfrei Nein

Gleichschließend lieferbar Ja

HS-Anlagen fähig Ja

garantiert verschiedenschließend Ja

GL.It.Mst. Ja

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
D 600 40	Zyl.-Schlösser D 600 40
D 600 40 GL	Zyl.-Schlösser D 600 40 GL
D 600 40 GL.LT.M.	Zyl.-Schlösser D 600 40 Gl.It.M.
D 600 40 HS-Anlage	Zyl.-Schlösser D 600 40 HS-ANLAGE
D 600 40 SONDER	Zyl.-Schlösser D 600 40 SONDER
D 600 40 VS	Zyl.-Schlösser D 600 40 VS
D 600 40 Z1 GL	Zyl.-Schlösser D 600 40 Z1 GL
D 600 40 SB	Zyl.-Schlösser D 600 40.SB