



D 600 50

- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreifestigkeit
- Bgel ultrahart, doppelt verriegelt
- Przisions-Schliewerk

ExternalKey: 4003482176108

Grunddaten

Artikel-Nr.	D 600 50
Mat.Nr. SAP	17610
Hauptmaterial	Messing
Inkl. Befestigungsmaterial	Nein

Mae + Gewichte

Produkt Auenhhe	84,60 mm
Produkt Auenbreite	50,00 mm
Produkt Auentiefe	18,80 mm
Produkt Nettogewicht	0,375 kg
Bgelhhe (innen)	28,00 mm
Bgelweite (innen)	25,00 mm

Bügelstärke 9,00 mm

Produkteigenschaften

Innenwerk rostfrei Ja

Seewasserfest, rostfrei Nein

Gleichschließend lieferbar Ja

HS-Anlagen fähig Ja

garantiert verschiedenschließend Ja

GL.It.Mst. Ja

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
D 600 50	Zyl.-Schlösser D 600 50
D 600 50 GL	Zyl.-Schlösser D 600 50 GL
D 600 50 GL.LT.M.	Zyl.-Schlösser D 600 50 Gl.It.M.
D 600 50 HS-Anlage	Zyl.-Schlösser D 600 50 HS-ANLAGE
D 600 50 SONDER	Zyl.-Schlösser D 600 50 SONDER
D 600 50 VS	Zyl.-Schlösser D 600 50 VS
D 600 50 Z1 GL	Zyl.-Schlösser D 600 50 Z1 GL