



HDMI-700-E

HDMI Extender
Übertragung per UTP bis zu 60m

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Übertragung von FullHD (1080p) HDMI Signalen über CAT6 Kabel bis zu 50m. Die Übertragung von IR-Signalen ins unidirektional möglich. HDMI Signal kann am Sender über den HDMI Loop Ausgang lokal verwendet werden. Verbesserter Anti-Static und Anti-Interferenz Schutz für hohe Performance.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ | Repeater |
| Eingangssignal | HDMI |
| Ausgangssignal | HDMI |
| Übertragungsart | Twisted-pair (RJ-45) |
| max. Übertragungsbereich | 50 m (CAT 6, DC Impedanz < 9.5Ohm/100m) |
| HDCP Version | Unterstützt HDCP 1.2 |
| HDMI Version | Unterstützt 1.3 und kleiner |
| Weitere Auflösungen | 1080p / 1080i / 720p / 720i / 576p / 576i / 480p |
| Betriebsspannung | 5 V DC |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 3W |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 79.5mm x 68mm x 16.5mm |
| Gewicht | 133g |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 - 55°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Lieferumfang | 1x Transmitter, 1x Receiver, 1x Netzteil |
| Besonderheiten | Übertragung eines HDMI Signals über UTP Kabel |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

MTBF

>5000h

► Weitere Bilder:

