



HS-217SHB-IR

Uniview Wetterschutzgehäuse Aluminium
Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieses hochwertige zukunftsweisende IP-66 Wetterschutzgehäuse aus Aluminium mit eingebauter professioneller IR-LED Scheinwerfertechnik hat eine Reichweite von bis 100 Metern. Der Einbau einer professionellen UniviewTag/Nacht Kamera ist durch das leichte Öffnen des Gehäuseoberteils sehr einfach.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IR-Wetterschutzgehäuse
Gehäusety	IR-Wetterschutzgehäuse
Schutzart	IP-66
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Sonnenschutzdach	Ja
Frontscheibe	Glasfrontscheibe
Heizung	Ja, 10Watt
Thermostat	Ja
Lüfter	Ja, 1,8Watt
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja, 18 Watt
IR-Wellenlänge (nm)	850
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 100
Montagemöglichkeit	Wandmontage
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +60
Außenmaße LxBxH (mm)	462 x 161 x 112
Innenmaße LxBxH (mm)	300 x 105 x 78,5
Betriebsspannung	24 V AC

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Max. Leistungsaufnahme (Watt) 29,8

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig von Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

TR-CM06-IN

Uniview Deckenhalterung hängend, indoor/outdoor passend f. IPC54X u. IPC56X Serie

IPC562E-DUG

Uniview 2 MP 120dB,WDR,HLC, IP-Boxkamera Lowlight mit optischer defog-Funktion