



IPC2324SB-DZK-I0

Uniview 4 MP IP-IR-Bulletkamera
2.7-13.5 mm mot.Objektiv, IP67, IK10, 120dB WDR

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

4MP HD LightHunter IR VF Bullet Netzwerkkamera - Hohe Bildqualität mit 4MP, 1/3 "CMOS-Sensor - 4MP (2688*1520)@ 30/25fps - Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG - LightHunter-Technologie sorgt für ultrahohe Bildqualität - 120dB True WDR Technologie ermöglicht klare Bilder in Szenen mit starkem Licht - Unterstützt 9:16 Korridormodus - Alarm: 1 Eingang/1 Ausgang, Audio: 1 Eingang/1 Ausgang - Smart IR, bis zu 50m (164ft) IR Entfernung - Unterstützt 256 G Micro SD Karte - IK10 vandalismusgeschützt - IP67-Schutz - Unterstützt PoE-Stromversorgung

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Kuppelkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/3" 4.0 MP prog. scan CMOS
Starlight	Ja
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	25/30fps bei 4MP
Max. Bildrate 1.Substream	30 fps bei 720p
Max. Bildrate 2.Substream	30 fps bei D1
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal	H.265/H.265: 128-16384Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Smart IR	Ja
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	304m - 122m - 61m - 30m
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	61m - 24m - 12m - 6m
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	8,5
Betriebstemperatur (°C)	-35 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	245.4 x 85.4 x 86.4
Gewicht	0,92 Kg
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss

► Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

TR-JB07-D-IN	Uniview IN-/Outdoor Anschlussbox passend f. IPC22X- u. IPC74X Serie
TR-UP06-B-IN	Uniview Mastadapter inkl. Spannbändern passend für IPC22X- u. IPC24X Serie, Outdoor
TR-A01-IN	Uniview PG Verschraubung für TR-UP06-A-IN, TRJB07-IN, TR-JB07-A-IN