



IPC2328SB-DZK-I0

Uniview 8 MP 4K AF IP-IR-Bulletkamera
2.8-12mm moto.Zoomobjektiv, IP67, 120dB WDR

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die IR-Bulletkamera, die sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich für vielfältigste Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 50m Reichweite stellt auch die Überwachung bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen kein Problem dar. Die Bulletkamera unterstützt 15fps mit max. 8MP Megapixeln Auflösung (3840x2160 Pixel). Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. z.B. 3-fach Streaming, Ultra H.265, U-Code, smarte Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung und Stolperdraht. Eine besondere Eigenschaft dieser Kamera ist die Entnebelungsfunktion welche sogar bei totaler Dunkelheit funktioniert. Die Kamera hält Spannungsschwankungen von bis zu +/-25% aus und hat einen ESD-Schutz integriert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,8" Sony Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	8MP (3840x2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2560*1440)
Videocodec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	20fps@8MP
Max. Bildrate 1.Substream	30 fps bei 2MP
Max. Bildrate 2.Substream	30 fps bei D1
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal	H.265/H.265: 128-16384Kbps

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Objektivtyp	4-fach Autofokus Objektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 12mm
Blendenzahl (max)	F1.6
Optischer Zoom	4-fach, einstellbar
Digitaler Zoom	Ja
Blickwinkel (horizontal)	107.4°~ 29.2°
Blickwinkel (vertikal)	54.2°~ 16.3°
Pan/Tilt/Bewegungsbereich	Pan: 0°-360° ;Tilt:0°-90° ;Ratation:0°-360°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	Farbe: 0,003
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0 (IR an)
Signal/Rauschabstand (dB)	>56dB
IR-Sperrfilter	ICR

Features >>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<

Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/6 - 1/100000
Weißabgleich	Auto, manuell und weitere
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Wasserzeichen	Ja
Defog Funktion	Ja, digital
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)	Nein
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Korridor Modus	Ja, 9:16
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja, 8 Zonen

Videoanalyse >>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<<

Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA über ONVIF Motion	Nein

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► **Technische Spezifikationen:**

Schnittstellen	>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<
Audio Ein-/Ausgänge	1x Input: 35 kOhm/2Vss ; 1x Output: 600 Ohm/2Vss
Audiocodec	G.711
Schaltkontakte I/O	1 / 1
Schaltausgangskontakte	1
Schalteingangskontakte	1
Relais Typ (Ausgang)	FET (Open Source)
Max. Schaltspannung	12VDC/0,1A
Max. Schallleistung	1,2W
SD-Karten Slot	Ja, max. 256GB (optional)

Netzwerk	>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
PoE Standard	IEEE802.3af
ePoE / Long-Range-PoE	Nein

Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<
Max Benutzer Anzahl	32
Alarmmanagement	HTTP, FTP, ONVIF
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, und mehr
P2P Unterstützung	Ja (EZCloud)
Cloud-Service	Ja, EZCloud UNV
Smartphone App	EZView
Benachrichtigung Push	Ja, via App.
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, API
ONVIF Version/Profil	ONVIF Profile S&G&T
Edge Recording	Lokal auf dem PC, FTP

Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<
Schutzart	IP-67
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	50m
Smart IR	Ja
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	372 - 149 - 74 - 37
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	85m - 34m - 17m - 8.5m
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10,4
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	0 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen LxBxH (mm)	245 x 86 x 72mm
Gewicht	0.92kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss

► Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software. Verbindlich ist das Original Datenblatt von UNIVIEW

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

TR-UP06-B-IN	Uniview Mastadapter inkl. Spannbändern passend für IPC22X- u. IPC24X Serie, Outdoor
TR-JB07-D-IN	Uniview IN-/Outdoor Anschlussbox passend f. IPC22X- u. IPC74X Serie
TR-A01-IN	Uniview PG Verschraubung für TR-UP06-A-IN, TR-JB07-IN, TR-JB07-A-IN

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.