



IPC314SB-ADF28K-I0

Uniview 4MP Mini IP-IR-Kuppelkamera
2.8 mm mot.Objektiv, IP67, IK10, 120dB WDR

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

IPC314SB-ADF28K-I0 4MP HD Intelligente LightHunter IR Fix Mini Dome Kamera ? 4MP, 1/3"CMOS Sensor ? 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps; ? Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG ? LightHunter Technologie ? 120dB TrueWDR Technologie ? Support 9:16 Korridor Modus ? Built-in Mikrofon ? Smart IR, bis zu 30m (98ft) IR ? Bis zu 256GB MicroSD ? IK10 ? IP67 ? PoE ? 3-Axis

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Kuppelkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/3" 4.0 MP prog. scan CMOS
Starlight	Ja
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	4MP@25fps
Max. Bildrate 1.Substream	30 fps bei 720p
Max. Bildrate 2.Substream	30 fps bei D1
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal	H.265/H.265: 128-16384Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Smart IR	Ja
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	63m - 25m - 13m - 6m
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	63m - 25m - 13m - 6m
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	6
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	110 x 61mm
Gewicht	0.37 Kg
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss

► Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

TR-UM06-E-IN	Uniview Fixed Dome Halterung geeignet, Indoor
TR-A01-IN	Uniview PG Verschraubung für TR-UP06-A-IN, TR-JB07-IN, TR-JB07-A-IN
TR-JB03-G-IN	Uniview Anschlussbox f. Fixed u. Mini Bullet Dome IPC32X Serie
TR-UP06-IN	Uniview Mastadapter inkl. Spannbändern passend für IPC54X/IPC56X Serie, Outdoor