



## IPC3235SB-ADZK-I0

Uniview 5 MP IP-IR-Kuppelkamera  
2.7-13.5 mm mot.Objektiv, IP67, IK10, 120dB WDR

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die IPC3235SB-ADZK-I0 ist eine IR-Domekamera, die sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich für vielfältigste Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 40m Reichweite stellt auch die Überwachung bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen kein Problem dar. Die Domekamera unterstützt 30fps mit max. 5MP Megapixeln Auflösung (2592x1944 Pixel). Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. z.B. 3-fach Streaming, Ultra H.265, U-Code, smarte Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung und Stolperdraht. Eine besondere Eigenschaft dieser Kamera ist die Entnebelungsfunktion welche sogar bei totaler Dunkelheit funktioniert. Die Kamera hält Spannungsschwankungen von bis zu +/-25% aus und hat einen ESD-Schutz integriert.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht IR Kuppelkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
LightHunter	Ja
Max. Bildauflösung (Pixel)	5 MP (2592x1944)
Videocodec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	30 fps bei 5MP, 30 fps bei 4MP
Max. Bildrate 1.Substream	30 fps bei 720p
Max. Bildrate 2.Substream	30 fps bei D1
Bit Rate Control	CBR / VBR

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com





► **Technische Spezifikationen:**

Zonenüberwachung (IVA)	Ja
<hr/>	
Schnittstellen	>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<
<hr/>	
Audio Ein-/Ausgänge Typ	1/1
Audio Ein-/Ausgänge	1x Input: 35 kOhm/2Vss ; 1x Output: 600 Ohm/2Vss
Audiocodec	G.711
Audio sampling rate	8 KHz
Schaltkontakte I/O	1 / 1
Schaltausgangskontakte	1
Schalteingangskontakte	1
Relais Typ (Ausgang)	FET (Open Source)
Max. Schaltspannung	12VDC/0,1A
Max. Schaltleistung	1,2W
SD-Karten Slot	Ja, max. 256GB (optional)
<hr/>	
Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Alarmmanagement	HTTP, FTP, ONVIF
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, (Safari)
P2P Unterstützung	Ja (EZCloud)
Cloud-Service	Ja, EZCloud UNV
Smartphone App	EZView
Benachrichtigung Push	Ja, via App.
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, API
ONVIF Version/Profil	ONVIF Profile S&G&T
Edge Recording	Lokal auf dem PC, FTP
<hr/>	
Netzwerk	>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
PoE Standard	IEEE802.3af
<hr/>	
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Schutzart	IP-67
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



### ► Technische Spezifikationen:

Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	40m
Smart IR	Ja
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	304m - 122m - 61m - 30m
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	61m - 24m - 12m - 6m
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	7
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	148 x 111,4
Gewicht	0,75 Kg
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss

### ► Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software.

### ► Weitere Bilder:



### ► Empfohlenes Zubehör:

TR-UP06-IN	Uniview Mastadapter inkl. Spannbändern passend für IPC54X/IPC56X Serie, Outdoor
TR-SM04-IN	Uniview Fixed Dome Übertragungsplatte, Indoor, für IPC323 Fixed Dome Serie
TR-A01-IN	Uniview PG Verschraubung für TR-UP06-A-IN, TRJB07-IN, TR-JB07-A-IN
TR-JB04-C-IN	Uniview Anschlussbox für Fixed Domes Wand-und Deckenmontage, für IPC323 Serie
TR-FM152-A-IN	Uniview fixed Dome, Unterputzhalterung Indoor, f. IPC323X Serie
TR-WM04-IN	Uniview Wandhalterung indoor f. IPC323X Serie