



IPC562E-DUG

Uniview 2 MP 120dB,WDR,HLC, IP-Boxkamera
Lowlight mit optischer defog-Funktion

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die IPC562E-DUG ist eine Boxkamera, die im Innenbereich oder mit entsprechenden Wetterschutzgehäuse auch im Außenbereich für vielfältigste Anwendungen eingesetzt werden kann. Die Boxkamera unterstützt 60fps mit max. 2MP Megapixeln Auflösung (1920x1080 Pixel). Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. z.B. 3-fach Streaming, Ultra H.265, U-Code, smarte Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung und Stolperdraht. Eine besondere Eigenschaft dieser Kamera ist die Entnebelungsfunktion welche sogar bei totaler Dunkelheit funktioniert. Die Kamera hält Spannungsschwankungen von bis zu +/-25% aus und hat einen ESD-Schutz integriert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Boxkamera
Decoding / Video / Objektiv	-----
Typ Bildsensor	1/1,9" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	60 bei 2 MP (1920x1080)
Max. Bildrate 1.Substream	60 fps bei 2MP
Max. Bildrate 2.Substream	60 fps bei D1
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal	H.265/H.265: 128-16384Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	DC
Objektivtyp	C/CS mount

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Optischer Zoom	-
Digitaler Zoom	-
Lichtempfindlichkeit (Lux)	Farbe: 0,0005
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,0005 (IR an)
Signal/Rauschabstand (dB)	>52dB
IR-Sperrfilter	ICR
Shutter (sek.)	1/6 - 1/100000
Pan/Tilt/Bewegungsbereich	-
Features	-----
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Weißabgleich	Auto, manuell und weitere
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Wasserzeichen	Ja
Defog Funktion	Ja, optisch und digital
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)	Nein
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Korridor Modus	Ja, 9:16
Privatzonen (Zonen)	Ja, 8
Region of Interest (ROI)	Ja, 8 Zonen
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA über ONVIF Motion	Nein
Personenzählung (IVA+)	Ja
Heatmap (IVA+)	Nein
Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Objekt hinzugefügt und entfernt (IVA)	Nein
Schnelle Bewegung erkannt (IVA)	Nein
Menschenansammlung (IVA)	Nein
Herumlungen (IVA)	Nein
Gesichtserkennung (IVA)	Ja
Audioerkennung (IVA)	Ja
Alarmmanagement	HTTP, FTP, ONVIF
Zeitplan	Ja

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Edge Recording	Lokal auf dem PC, FTP
ANR (Automatische-Netzwerk-Reproduktion)	Ja (für Aufnahmen)
Schnittstellen	-----
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Audio Ein-/Ausgänge	1x Input: 35 kOhm/2Vss ; 1x Output: 600 Ohm/2Vss
Audiocodec	G.711a / G711u
Audio sampling rate	8 KHz
Schaltkontakte I/O	2 / 1
Schaltausgangskontakte	1
Schalteingangskontakte	2
Steuerschnittstelle	RS-485
Relais Typ (Ausgang)	FET (Open Source)
Max. Schaltspannung	12VDC/0,1A
Max. Schallleistung	1,2W
SD-Karten Slot	Ja, Mikro SD Karte bis 128GB
ABF (auto back focus)	Ja
Netzwerk	-----
Ethernet Anschluss	RJ-45 + SFP
Ethernet Standards	100/1000Base-TX (RJ-45) / 100/1000 FX (SFP)
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit (Gigabit)
PoE Standard	IEEE802.3af
SFP Anschluss (Glasfaser)	Ja
ePoE / Long-Range-PoE	Ja, bis 250m (mit UNV- Rekorder oder -IP-Switch)
Remote	-----
Max Benutzer Anzahl	32
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
P2P Unterstützung	Ja (EZCloud)
Cloud-Service	Ja, EZCloud UNV
Smartphone App	EZView
Benachrichtigung Push	Ja, via App.
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, API
ONVIF Version/Profil	Profile S, Profile G
Allgemein	-----
Schutzart	-
Vandalismusgeschützt	-
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Wellenlänge LED	-
Betriebsspannung	24VAC , 12VDC (+/- 25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	6,8
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen LxBxH (mm)	151,5 x 71x 65
Gewicht	0,48 Kg
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss

► Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

TR-UM06-A-IN	Uniview Decken- und Wandhalterung für Boxkamera, Indoor
HS-217SHB-IR	Uniview Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66
TR-WM06-C-IN	Uniview Wandhalterung f. Bulletkamera, Indoor

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.