



## IPC744SR5-PF40-32G

Uniview 4 MP IP-IR-PT-Bulletkamera  
4 mm Festobjektiv, IP66

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die IPC744SR5-PF40-32G ist eine IR-PT-Bulletkamera, die sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich für vielfältigste Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 50m Reichweite stellt auch die Überwachung bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen kein Problem dar. Die Bulletkamera unterstützt 25fps mit max. 4MP Megapixeln Auflösung (2592x1520 Pixel). Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. z.B. 3-fach Streaming, Ultra H.265, U-Code, smarte Funktionen wie Gesichtserkennung, Personenzählung und Stolperdraht. Eine besondere Eigenschaft dieser Kamera ist die Entnebelungsfunktion welche sogar bei totaler Dunkelheit funktioniert. Die Kamera hält Spannungsschwankungen von bis zu +/-25% aus und hat einen ESD-Schutz integriert.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht IP-PT-Bullet-Kamera
Decoding / Video / Objektiv	-----
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	4MP (2592x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1520)
Videocodec	(U-)H.265,(U-) H.264, MJPEG
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	20/25 fps bei 4MP, 30 fps bei 3MP
Max. Bildrate 1.Substream	30 fps bei 2MP
Max. Bildrate 2.Substream	30 fps bei D1
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal	H.265/H.265: 128-16384Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



## ► Technische Spezifikationen:

Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	4mm / F1.8
Blendenzahl (max)	F1.8
Optischer Zoom	-
Blickwinkel (horizontal)	78,9°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	Farbe: 0,03
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0 (IR an)
Signal/Rauschabstand (dB)	>55dB
IR-Sperrfilter	ICR
PTZ	-----
Pan/Tilt/Bewegungsbereich	Pan: 0°-250° ; Tilt: -50°-50°
Neigegeschwindigkeit	0,1° bis 5° /s
Drehgeschwindigkeit	0,1° bis 15°/s.
Presetgeschwindigkeit	Schwenken: 15°/s, Neigen: 5°/s
Presetpositionen	400
Touren	16
Features	-----
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/6 - 1/100000
Weißabgleich	Auto, manuell und weitere
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Wasserzeichen	Ja
Defog Funktion	Ja, digital
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)	Nein
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	Nein
Privatzonen (Zonen)	Ja, 8
Region of Interest (ROI)	Ja, 8 Zonen
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA über ONVIF Motion	Nein
Personenzählung (IVA+)	Ja
Heatmap (IVA+)	Nein
Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



### ► Technische Spezifikationen:

Objekt hinzugefügt und entfernt (IVA)	Nein
Schnelle Bewegung erkannt (IVA)	Nein
Menschenansammlung (IVA)	Nein
Herumlungern (IVA)	Nein
Gesichtserkennung (IVA)	Ja
Audioerkennung (IVA)	Ja
Schnittstellen	-----
Audio Ein-/Ausgänge Typ	1 / 1 (3,5 mm Klinke)
Audio Ein-/Ausgänge	1x Input: 35 kOhm/2Vss ; 1x Output: 600 Ohm/2Vss
Audiocodec	G.711a / G711u
Schaltkontakte I/O	2 / 1
Schaltausgangskontakte	1
Schalteingangskontakte	2
Relais Typ (Ausgang)	FET (Open Source)
Max. Schaltspannung	12VDC/0,1A
Max. Schalteistung	1,2W
SD-Karten Slot	Built in 32 GB eMMC
Remote	-----
Max Benutzer Anzahl	32
Alarmmanagement	HTTP, FTP, ONVIF
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
P2P Unterstützung	Ja (EZCloud)
Cloud-Service	Ja, EZCloud UNV
Smartphone App	EZView
Benachrichtigung Push	Ja, via App.
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, API
ONVIF Version/Profil	Profile S
Edge Recording	Lokal auf dem PC, FTP
Netzwerk	-----
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
PoE Standard	IEEE802.3at
ePoE / Long-Range-PoE	Ja, bis 250m (mit UNV- Rekorder oder -IP-Switch )
Allgemein	-----
Schutzart	IP-66
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com




### ► Technische Spezifikationen:

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	50m
Smart IR	Ja
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	17,23
Betriebstemperatur (°C)	-35 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen LxBxH (mm)	357 x 106 x 194
Gewicht	1,16 Kg
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss
Besonderheiten	PAN-TILT Kamera

### ► Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software.

### ► Weitere Bilder:



### ► Empfohlenes Zubehör:

TR-UP06-B-IN	Uniview Mastadapter inkl. Spannbändern passend für IPC22X- u. IPC24X Serie, Outdoor
TR-JB07-D-IN	Uniview IN-/Outdoor Anschlussbox passend f. IPC22X- u. IPC74X Serie

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.