



KOAX-0.6/100

Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm
Innenverlegung, 100 m Ring

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Koaxial-Kabel für Innenverlegung mit Durchmesser 0,6 / 3,7 Widerstand 75 Ohm 100 m Ring

► Technische Spezifikationen:

| | |
|--------------------------|------------|
| Typ | Kabel |
| Kabelart | Videokabel |
| Farbe | Grün |
| UV-Beständigkeit | nein |
| Erdkabel | nein |
| Kabellänge (m) | 100 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 5 |
| Leitungsquerschnitt (mm) | 0,6 |
| Impedanz (Ohm) | 75 |
| Anzahl der Adern | keine |
| RS-485 Steuerleitung | Nein |
| BNC-Stecker vormontiert | nein |

► Empfohlenes Zubehör:

BNC-C-TG/10

Prof. BNC-Crimpstecker für Videokabel für Koax 0.6/100 und
KOAX-MULTI-SDI-100, 10 Stück

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

BNC-HD-CCTV/10

HD-SDI BNC Stecker passend zu KOAX-0.6/100 (Kabel), 10 Stück

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.