



POTSDAM 877 ANT gelocht

- Dank mehrfacher Montage-Lochung einfach zu verbinden
- Kunststoff-Stopfen für nicht benötigte Montage-Löcher liegen bei
- Putzrahmen nur für Unterputzmontage, Preis pro lfm.
- Spezialverpackung für Briefkasten-anlagen ab vier Stück erforderlich

ExternalKey: 4003482277904

Grunddaten

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | POTSDAM 877 ANT gelocht |
| Mat.Nr. SAP | 27790 |
| Farbhinweis | k.a. |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Inkl. Befestigungsmaterial | |
| Art Befestigungsmaterial | Dübel 6-er aus Nylon Schraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz. Abstandhalter 20 x 4 x 13 mm |
| Zylinder | Zyl. 13 |

Maße + Gewichte

| | |
|-------------------|-----------|
| Produkt Außenhöhe | 322,00 mm |
|-------------------|-----------|

Produkt Außenbreite 362,00 mm

Produkt Außentiefe 100,00 mm

Einwurf Höhe mm 34,00 mm

Einwurf Breite mm 333,00 mm

Produkteigenschaften

Einwurf Format (DIN...) C4

EN 13724 Ja

Korrosionsbeständigkeit

Öffnungsstopp Ja

Mit Namensfenster Ja

Hochformat/Querformat Querformat

Mit Zeitungsfach Nein

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

POTSDAM 877 SI gelocht

Briefkästen POTSDAM 877 SI gelocht

POTSDAM 877 ANT gelocht

Briefkästen POTSDAM 877 ANT gelocht

POTSDAM 877 W gelocht

Briefkästen POTSDAM 877 W gelocht