



POTSDAM 877 W gelocht

- Dank mehrfacher Montage-Lochung einfach zu verbinden
- Kunststoff-Stopfen für nicht benötigte Montage-Löcher liegen bei
- Putzrahmen nur für Unterputzmontage, Preis pro lfm.
- Spezialverpackung für Briefkasten-anlagen ab vier Stück erforderlich

ExternalKey: 4003482202807

Grunddaten

Artikel-Nr.	POTSDAM 877 W gelocht
Mat.Nr. SAP	20280
Farbhinweis	k.a.
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	
Art Befestigungsmaterial	Dübel 6-er aus Nylon Schraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz. Abstandhalter 20 x 4 x 13 mm
Zylinder	Zyl. 13

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	322,00 mm
Produkt Außenbreite	362,00 mm

Produkt Außentiefe 100,00 mm

Produkt Nettogewicht 2,500 kg

Einwurf Höhe mm 34,00 mm

Einwurf Breite mm 333,00 mm

Produkteigenschaften

Einwurf Format (DIN...) C4

EN 13724 Ja

Korrosionsbeständigkeit

Öffnungsstopp Ja

Mit Namensfenster Ja

Hochformat/Querformat Querformat

Mit Zeitungsfach Nein

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

POTSDAM 877 SI gelocht

Briefkästen POTSDAM 877 SI gelocht

POTSDAM 877 ANT gelocht

Briefkästen POTSDAM 877 ANT gelocht

POTSDAM 877 W gelocht

Briefkästen POTSDAM 877 W gelocht