



SANSTORE-4HDX-2TB

SANTEC 4-Kanal HD-SDI Hybrid Digitalrekorder
inkl. 2 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die digitalen hybrid Videorekorder der SanStore-HDX Serie können Videosignale von HD-SDI Kameras in Echtzeit mit 25 Bildern/Sek. auf jedem Kanal in voller Auflösung (Full HD) aufnehmen. Die Systeme sind als Ersatz für Bestandssysteme und als Stand-Alone Lösung vorgesehen und ab Werk mit einer 2TB Festplatte ausgestattet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-SDI Digital Video Rekorder
Videoeingänge	4 x HD-SDI (1080p/720p/960H/D1)
Videoausgänge	Nein
Audioeingänge	4-Kanal
Audioausgänge	1 x Cinch
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (maximal)	8 TB (2 x 4 TB)
max. Festplattenanzahl (intern)	2 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	über eSATA
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-422 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB-Ports	2 x Front
Belüftung	Lüfter

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Spotmonitor Ausgänge	1 x BNC 1Vss
Anzahl unterstützter Monitore	1 x BNC 1Vss, 1 x VGA, 1 x HDMI
Split Modus Spotmonitor	Ja
Internes RAID	Ja
DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	PC-Maus
Fernbedienung	Nein
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Videosignal	PAL, NTSC
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Kompressionsverfahren (Audio)	k.A.
Maximale Auflösung an einem Kanal	HD (1920x1080)
Max. Bildrate (fps)	100 bei HD (1920x1080)
Aufnahme Alarm (dig. Eingang)	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	HD-SDI
Bildwiedergabe Modi	Mehrfach / Vollbild
Benachrichtigung Anruf	Nein
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung Audio	Nein
Benachrichtigung CMS	Nein
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Benachrichtigung E-Map	Nein
Benachrichtigung Monitor (Popup)	Ja
Benachrichtigung PTZ	Ja
Benachrichtigung Schnappschuss	Nein
Benachrichtigung SMS	Nein
Erkennung Bewegung	Ja
IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt	Nein

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Erkennung Fokus verloren	Nein
Erkennung Fremdes Objekt	Nein
Erkennung Kamera verdeckt	Nein
Erkennung Signal verloren	Ja
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja
Post-Alarm-Aufnahme	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Bewegungsmaske
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verdeckte Kamera-Aufzeichnung	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows
Verwaltung IP Geräte	Nein
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Nein
Digitale Kreuzschiene	Nein
Presetpositionen	255
PTZ Steuerung	Ja
PTZ-Protokolle	Pelco P/D
Remoteverbindungen	Ja
Max. Anzahl von Remoteverbindungen	k.A.
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	SNTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Zugriff	WEB-Interface / Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Web Interface, Client Software, iPhone, Android
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.
Firmwareupgrade	EOS
Geräuscheemission (dB)	k.A.
Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	1,5
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	36
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC
Betriebstemperatur (°C)	+5 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 80, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	340 x 67 x 250
Gewicht	4 kg (ohne HDD)
Kennzeichnung	CE

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

Lieferumfang	Netzteil, USB-Stick, PC-Maus
--------------	------------------------------

► Hinweis:

Wir empfehlen das System mit der SCC-341KLNN Kamera zu nutzen. Software End of Service Drittanbieter App: Pocket Viewer, iPocket Viewer

► Empfohlenes Zubehör:

SANSTORE-MOUSE	USB Maus für SanStore Digital Videorekorder
HDD-1000HV	Festplatte für DVR/NVR, 1TB SATA 24/7 getestet
HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet