

SFC-244KSIA

SANTEC 1080p SFC Speed Dome
4,8-120mm, 25xAutofocus Objektiv

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC SFC Speed-Dome für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch Umschaltung des Videoausgangs werden die gängigen Formate HD/CVI/TVI/Analog 960H (CVBS/FBAS) unterstützt. Dank des 25x optischen Zooms und der kleinen Bauform ist dieser Speeddome universel einsetzbar und kann als Ersatz für Geräte mit kompatibelem Format genutzt werden. Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist der LowLight Sensor, welcher brillante Bilder bei Tag und Nacht (s/w) liefert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	SFC-Speeddome
Videosignal	AHD/CVI/TVI/CVBS(FBAS)
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 720p / 960H FBAS (analog)
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 55dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	4,8 mm - 120 mm
Blickwinkel horizontal	59.2° - 2.4° (HD-Mode)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,005 Lux (Farbe) / 0 Lux (IR an), 0.005 Lux (s/w)

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra 2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Weißabgleich	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD
Autofocus	Ja
Optischer Zoom	25-fach, einstellbar
Digitaler Zoom	16x
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung (Zonen)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 24
Titeleinblendung	Ja
Audio	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 0
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / PCM
Drehradius	360° Endlos
Drehgeschwindigkeit	0,1° bis 300°/s.
Presetgeschwindigkeit	Schwenken: 0.1-200°/s, Neigen:0.1-120°/s
Neigewinkel (°)	-15° bis 90° (Auto Flip 180°)
Anzahl Presets	300
Touren	8
Pattern	5
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	2
Schaltausgangskontakte	1
Steuerschnittstelle	RS-485, HDCVI (Koax)
Steuerprotokolle	Pelco D/P und weitere
Selbstestfunktion	Ja
Schutzart	IP-66
Montageart	Wand- und Mastmontage
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 100
Wellenlänge LED	850 nm
Leuchtmittel IR-LED	6
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	9,6; max. 23.2W (IR an, PTZ)

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

DORI max. 1612m - 646m - 323m - 161m
(Detect-Observe-Recognize-Identify)

Betriebstemperatur (°C) -30 bis +65

Relative Luftfeuchtigkeit (%) Bis 95, nicht kondensierend

Abmessungen DxT (mm) 160 x 295.4 mm

Gewicht 3.0 kg

Kennzeichnung CE, RoHS


Lieferumfang Wandarm

Besonderheiten Koaxübertragung bis zu 700m

► Hinweis:

Dieser Speed-Dome kann auch im analogen Betrieb eingesetzt werden! Ein Wandarm ist bereits im Lieferumfang enthalten. Zur bequemen Bedienung empfehlen wir das KSC-USB-NET-Joystick-Bedienpult.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4660	Mastadapter für Masten bis 127 mm und
SNCA-JB-4640	Anschlußbox / Montagebox für Domekameras
SNCA-CMT-4852	Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome
SNCA-EXT-4852	Verlängerung für SNCA-CMT-4852
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras
BWPS-DC12V5A	Tischnetzteil 12 V DC, 5 A inkl. Kaltgerätestecker