



SML-2212

SANTEC 22" CCTV Kunststoff-Monitor, 24/7
1920x1080, 60Hz; VGA, HDMI

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dank der Full HD Auflösung (1920x1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder VGA-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Der Monitor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Im Lieferumfang enthalten sind: ein Standfuß und Netzteil

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Typ | LCD-Monitor |
| Bildschirmdiagonale | 21,5" (54,6 cm) |
| Videosignal | PAL, NTSC |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Pixelgröße (mm) | 0.2482(H) x 0.2482(V) |
| Auflösungen | FullHD |
| Bildformat | 16:9 |
| Farbstufen | 16,7M |
| Helligkeit (cd/m ²) | 250 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit (Bildwiederholrate) | 5 ms |
| Sichtbarer Bereich (H/V) mm | 476.64(H) x 268.11(V) |
| Betrachtungswinkel R/L und O/U | 88/88 - 75/75 in ° |
| Frequenzbereich | 30-85 KHz(H) / 50-75Hz(V) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Videoeingänge | Nein |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|--|
| Videoausgänge | Nein |
| PC-Videoeingänge | VGA, HDMI |
| HDMI Version | HDMI-1->2.0 |
| POP (Bild-an-Bild) Funktion | Nein |
| PIP (Bild-in-Bild) Funktion | Nein |
| Audioeingänge | 2x 3,5 mm Klinke (BNC-IN/PC-IN) |
| Lautsprecher | 2x 3W |
| Menüsprachen OSD | Mehrsprachig |
| Bedienung OSD | Bedienknöpfe hinten |
| Schutzart | IP-40 |
| Montagemöglichkeit | VESA / MIS-D 75x75 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Betriebsspannung | 12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/2A(50/60Hz) |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 20 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20 - 70, nicht kondensierend |
| 24/7 fähig | Ja |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 490,93 x 293,18 x 38,80 (ohne Standfuß) |
| Abmessungen Standfuß BxHxT (mm) | 250,1 x 61,1 x 149,1 |
| Gewicht | 2,1 Kg |
| Kennzeichnung | CE |
| Lieferumfang | 12VDC Netzteil |

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|-------------|--|
| VA-3240 | Monitor Wandhalter schwarz, für LCD-Monit. 19"-32", Wandabst. max 417mm, Tragkr. max 16 kg |
| VA-VESA-172 | VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 b. 20x20cm, Wandabst.11 cm |
| HDMI-700-E | HDMI Extender Übertragung per UTP bis zu 60m |
| KVM-HD150 | HDMI/USB Extender Übertragung per CAT5e/6 bis zu 150m |

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.