



## SNVR-36444E

4K/H.265 Netzwerk Videorekorder, 64-Kanal  
 16x PoE, bzw. Kanal 1-8 mit ePoE (ohne Festplatte)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Die SNVR Netzwerk Videorekorder überzeugen mit einem integrierten ePoE Switch, 4 SATA Festplatten Slots und sehr hoher Systemleistung. Der SNVR kann alle gängigen Kameras H.265+, H.264+ mit bis zu 12 MP Auflösung decodieren. Bis zu 64 Kameras können so, an zwei Monitoren, über die HDMI Ausgänge, zur Anzeige gebracht werden. Updates können bequem über den USB Port des NVR auf die Kameras aufgespielt werden, die Rekorder sind P2P/Cloud fähig (Burg Cam & Burg Cam Pro). Neue Kameras werden automatisch beim Anschließen am PoE Port erkannt und eingebunden, das sorgt für eine Reduzierung des Aufwandes beim Einrichten. Für zusätzliche Sicherheit der Daten kann das 4-Augen-Prinzip aktiviert werden, so dass Daten nur bei Anwesenheit zweier Administratoren verändert/eingesehen werden können. Kompatibel ist das System mit der BURGcloud, BURGcam PRO App für iPhone, iPad und Android.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
Decoding / Anzeige / Leistung	>>>Decoding / Anzeige / Leistung<<<
Kompressionsverfahren (Video)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Kompressionsverfahren (Audio)	AAC, G.711, G.726
Maximale Auflösung an einem Kanal	12 MP (4000x3000)
Weitere Auflösungen	8MP, 5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
Max. Bildrate (fps)	30
Aufnahmerate max	320 Mbps
Bit Rate pro Kanal	16Kbps - 20Mbps
IP-Videokanäle (aktiv)	64

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com









## ► Technische Spezifikationen:

PTZ Steuerung	Ja
PTZ-Protokolle	PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY uvm
-----	
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<
-----	
Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	2
Geräuscheemission (dB)	<50 (T_amb=-10-30°C)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	NVR: 17,5 (ohne HDD)
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +70
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	411.2 x 76 x 440
Gewicht	4,7 kg (ohne HDD)
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Kaltgerätestecker(EU+GB),Fernbedienung, PCMaus,QIG
Lieferumfang	HDMI+LAN-Kabel, 4xSATA-Kabel, Schrauben für HDD
Lieferumfang	19"-Halter
Besonderheiten	Unterstützt 4K/UHD Kameras, 4-Augen-Prinzip, H.265

## ► Hinweis:

Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen. Dieser Rekorder wird ohne Festplatte ausgeliefert. In der Kategorie "Empfohlenes Zubehör" können Sie eine passende Festplatte wählen. Diese wird dann von unserem Serviceteam kostenfrei für Sie eingebaut.

## ► Weitere Bilder:



## ► Empfohlenes Zubehör:

HDD-1000HV	Festplatte für DVR/NVR, 1TB SATA 24/7 getestet
HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet
HDD-4000HV	Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet
HDD-6000HV	Festplatte für DVR/NVR, 6TB SATA 24/7 getestet
HDD-10000HV-AI	AI-Festplatte für DVR/NVR, 10TB SATA 24/7 getestet
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras
SNAEOC-1002-1T-GEN.2	SANTEC Single-Port-Ethernet Transmitter über Koax Kabel.
SNAEOC-1002	SANTEC passiver Ethernet über Koax Konverter bis zu 1000m
SNAEOC-1002-1C-GEN.2	SANTEC Single-Port-Ethernet Empfänger über Koax Kabel.
HDMI-700-E	HDMI Extender Übertragung per UTP bis zu 60m
BURGVMS	BURGVms Software für Windows PCs für bis zu 256 Kanäle und 32 Kanal Aufnahme
HDD-8000HV	Festplatte für DVR/NVR, 8TB SATA 24/7 getestet
16925	Remote Online Support Preis pro Stunde
BWNET-12632	Video-Gigabit,24-Port PoE Switch,max.360W af/at 24x10/100Mbps Ethernet, 2xGigabit combo ports
KVM-HD150	HDMI/USB Extender Übertragung per CAT5e/6 bis zu 150m