



TS 2000 V S

- Schließkraft variabel durch versetzte Montage (Größe 3/4/5)
- Nach DIN EN 1154 für Türbreiten bis 95, 110 und 125 cm
- Einfache Montage
- Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Made by GEZE
- Zubehör: Seite 123

ExternalKey: 4003482151204

Grunddaten

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | TS 2000 V S |
| Mat.Nr. SAP | 15120 |
| Hauptmaterial | Zink-Druck-Guss |
| Inkl. Befestigungsmaterial | Ja |
| Art Befestigungsmaterial | 3x Schraube (4,8x66)+3x(4,8x51)+ 2x(4,7x18)+2x(4,8x15)+BlindstopfenØ32mm+1x Innensechskantschraube(5,9x44) |

Maße + Gewichte

| | |
|---------------------|-----------|
| Produkt Außenhöhe | 60,00 mm |
| Produkt Außenbreite | 226,00 mm |

Produkt Außentiefe 48,00 mm

Produkt Nettogewicht 2,007 kg

Produkteigenschaften

DIN EN 1154 Ja

für Brandschutztüren geeignet Nein

Türbreite 950,00 mm

für Türgewicht 160,00 kg

Varianten

| Artikel-Nr. | Artikelkurztext |
|--------------------|---------------------------|
| TS 2000 V W | Türschliesser |
| TS 2000 V S SB | Türschliesser |
| TS 2000 V S | Türschliesser TS 2000 V S |
