



WVT-881

Richtfunkstrecke
Outdoor 5G Wireless video

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

WVT-881 ist ein "High Performance", für Videotechnik optimiertes, IP- Funkübertragungssystem im 5 GHz Bereich für den Außenbereich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Wireless video transmission device
Frequenzbereich	5745~5825MHz
Reichweit (freie Sicht)	bis zu 3 km (300Mbps)
max. Sendeleistung	27 dBm
Bandbreite Mbps	bis zu 300Mbps, max. 40Mbps bei 3km
Wireless Abstrahlwinkel (H° / V°)	40° / 15°
VLAN	Ja, IEEE 802.1Q (Port & Tagged basiert)
Funkverschlüsselung	WEP/WPA-PSK/WPA2/CCMP(AES)/TKIP
Anzahl der Ethernet-Ports	2
Ethernet	10/100 BaseT auto sensing
Wireless Mode	Access Point, Client, WDS Client, WDS Access Point
Netzwerk Modus	Bridge-Mode, Router-Mode
Point Basis	Point to Point oder Point to Multipoint
Sicherheitsfunktionen	IP/MAC Filter, hide network name
Unterstützte Protokolle	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP/SNMP
PoE Standard	Nein (24VDC PoE)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	8
Abmessungen BxHxT (mm)	80x280x30
Gewicht	0,45 kg

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Mastdurchmesser (mm)	40-60
Temperaturbereich	-30° bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	inkl. PoE Netzteil, Mastschelle, Kaltgerätestecker
Besonderheiten	Es werden 2 Geräte benötigt, PoE Injektor

► Hinweis:

Zum Betrieb sind mindestens 2 Systeme, Point to Point oder Point to Multipoint, notwendig.

► Weitere Bilder:**► Empfohlenes Zubehör:**

NWK-P3.05ES2	Patchkabel 3.0m
NWK-P0.55ES2	Patchkabel 0.5m