



WinSafe WS 33 F1 GL W

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 9-25 mm
- Technische Daten: Seite 112

ExternalKey: 4003482385425

Grunddaten

Artikel-Nr.	WinSafe WS 33 F1 GL W
Mat.Nr. SAP	38542
Hauptmaterial	Zink-Druck-Guss
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	4x "Schrauben" (5x46) + 2x " " (5x50) + 2x " " (3,5x25) + 2x " " (3x13) + 1x " " (5x19)

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 184,00 mm

Produkt Außenbreite 74,00 mm

Produkt Nettogewicht 0,512 kg

Falzstärke 9,00 mm

Produkteigenschaften

VdS / ECB-S zertifiziert Ja

DIN 18104-1 Ja

DIN EN 1154 Nein

mögl. Montageposition Griffseite

Einsatzort (innen/außen) innen

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

WinSafe WS 33 W SB Fenstersicherungen Winsafe WS 33 W SB

WinSafe WS 33 F1 GL W Fenstersicherungen Winsafe WS 33 F1 GL W

WinSafe WS 33 F1 GL BR Fenstersicherungen Winsafe WS 33 F1 GL BR

WinSafe WS 33 BR SB Fenstersicherungen Winsafe WS 33 BR SB
