



WinSafe WS 44 BR

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 3-31 mm
- Technische Daten: Seite 112

ExternalKey: 4003482385708

Grunddaten

Artikel-Nr.	WinSafe WS 44 BR
Mat.Nr. SAP	38570
Hauptmaterial	Zink-Druck-Guss
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	4x "Schrauben" (5x46) + 2x " " (5x50) + 2x " " (3,5x25) + 2x " " (3x13) + 1x " " (5x19)

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 233,00 mm

Produkt Außenbreite 74,50 mm

Produkt Nettogewicht 0,429 kg

Falzstärke 3,00 mm

Produkteigenschaften

VdS / ECB-S zertifiziert Ja

DIN 18104-1 Ja

DIN EN 1154 Nein

mögl. Montageposition Scharnierseite

Einsatzort (innen/außen) innen

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
WinSafe WS 44 W SB	Fenstersicherungen Winsafe WS 44 W SB
WinSafe WS 44 W	Fenstersicherungen Winsafe WS 44 W
WinSafe WS 44 BR SB	Fenstersicherungen Winsafe WS 44 BR SB
WinSafe WS 44 BR	Fenstersicherungen Winsafe WS 44 BR
