



Bare Brick Stone & Masonry Remover

Pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des
GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ

Page 1 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit: WB0010

Publié: 8 août 2016

DESCRIPTION DU PRODUIT

BARE BRICK STONE & MASONRY REMOVER (BBSM) est un dissolvant très efficace, économique et biodégradable pour les peintures en aérosol, la peinture sur aérosol, la graisse, la saleté due à la fumée et les taches d'huile ainsi que d'autres marques sur les surfaces poreuses de brique, de pierre et de béton, y compris le bloc de béton, bloc de face fendue et agrégat exposé.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facilement rincé avec un petit nettoyeur à haute pression nécessitant très peu d'eau de rinçage. Tout résidu est un savon d'eau grise biodégradable qui peut être laissé pour décomposition en nature, recyclé ou dilué pour une utilisation dans les jardins etc.
- Aucune ombre, aucun dommage, aucun frottement rigoureux requis.
- Odeur agréable et non toxique.
- Utilisation sûre et efficace sur tous les types de pierre naturelle (comme le calcaire, le granit et le marbre), l'acier inoxydable, les arbres, les plastiques et les équipements de jeux.
- Peut être utilisé sur les surfaces peintes ainsi que sur les surfaces de construction naturelles après le premier mouillage de la surface avec de l'eau. Voir les instructions d'utilisation du produit pour plus de détails.



Obtenez des résultats professionnels du premier coup,
à chaque fois!

**POUR DES CONSEILS TECHNIQUES D'EXPERTS SUR VOTRE TRAVAIL
DE NETTOYAGE, VEUILLEZ APPELER LE 1-818-247-2555 OU
EMAIL SALES@GRAFFITIREMOVALINC.COM**



MODE D'EMPLOI: ÉLIMINER LE GRAFFITI DES SURFACES EN BRIQUE, PIERRE ET MAÇONNERIE

Le BBSM s'applique sur la surface avec une brosse en nylon, un balai ou un pulvérisateur à pompe, 3 fois à des intervalles de 3 minutes, submergeant généreusement le graffiti / la tache avec le produit.

Pour les graffitis typiques, environ trois minutes après l'application finale, rincez à l'aide d'un nettoyeur haute pression chaud ou froid (chaud est préférable) à un réglage à basse pression. S'il n'y en a pas, une brosse en nylon rigide et un seau d'eau peuvent suffire.

Veillez agiter le produit pendant l'application. Avec expérience, l'utilisateur pourra juger le nombre d'applications nécessaires pour des surfaces variables et des bombes aérosols particulières.

Sur les graffitis plus anciens / plus épais, la patience est de mise. Maintenez les graffitis humides avec le produit, aussi longtemps que possible avant de rincer.



Brossez



Balayez



Vaporisez

Rappelez-vous, un nettoyeur à haute pression est utilisé afin de rincer rapidement mais n'est pas le mode principal de nettoyage.

Idéalement, utilisez 1500 - 2000 psi avec un jet en éventail de 15° ou 25° à environ 6 pouces de la surface.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. WLos Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



Bare Brick Stone & Masonry Remover

Pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des
GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ

Page 2 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit: WB0010

Publié: 8 août 2016

Lors du rinçage des graffitis dissous avec un nettoyeur haute pression, essayez de retirer un PEU de graffitis partir du bas sans mouiller toute la zone. Si vous êtes satisfait, recouvrez toute la surface, de haut en bas.

N'oubliez pas que si le décapant n'a pas fait son travail, aucune quantité de «jet à pression» ne résoudra le problème. Les défailances sont généralement le résultat d'une mauvaise couche de revêtement et de ne pas avoir laissé le produit en place assez longtemps et ne peuvent pas être résolues par un sablage trop près ou à des pressions plus élevées.

Ne pas utiliser d'embouts de type «turbo», ni sabler de trop près, car vous risqueriez de causer des dommages et d'enlever uniquement un petit pourcentage de plus.



Bien que les nettoyeurs haute pression à eau froide suffisent, l'eau chaude donne les meilleurs résultats.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION EFFICACE DE L'ÉLIMINATEUR SUR PIERRE ET MAÇONNERIE

CONSEIL 1 Certains aérosols tels que les rouges peuvent tacher les surfaces. D'autres bombes aérosols changent de couleur une fois que le Bare Brick Stone & Masonry Remover a été appliqué. Pour une élimination complète et totale de ces taches, utilisez notre FELTPEN FADEOUT après ou pendant que BBSM est encore sur la tache.

CONSEIL 2 Si vous corrigez l'échec antérieur de quelqu'un d'autre et que vous rencontrez peut-être des problèmes, vous pouvez laisser BBSM au cours de la nuit



Bombe aérosol rouge
écriture à bulles



Balai sur 3 couches
de BBSM



FPFO brossé dessus
- fait l'affaire!

sur le mur (si cela est sécuritaire) assurant un temps d'action maximal. Revenez le matin et le problème sera généralement résolu avec une autre application et un lavage.

CONSEIL 3 En règle générale, évitez d'essayer d'enlever les graffitis en bombe aérosol sur les surfaces poreuses non peintes, alors que les murs sont exposés au soleil chaud de l'été. Dans la mesure du possible, essayez de travailler à l'ombre ou à une heure plus fraîche de la journée.

Les jours où le dissolvant de graffitis risque de sécher en quelques minutes ou moins, le mur peut être complètement mouillé avec de l'eau d'abord et essuyé avec une serviette AVANT d'appliquer BBSM).

MODE D'EMPLOI: RETRAIT DU GRAFFITI DES SURFACES PEINTES

Certains graffitis plus grands sur les murs en acrylique pré-peints peuvent être retirés sans dommage en utilisant le BBSM et la technique décrite ci-dessous. Bien sûr, la meilleure alternative est de faire correspondre les couleurs et de repeindre, mais si ce n'est pas une option, procédez comme suit;

1. Mouillez complètement la paroi avec un nettoyeur haute pression.
2. À l'aide d'un balai en nylon souple et d'un seau rectangulaire contenant du BBSM, appliquez et agitez sur environ 10 pieds carrés du graffiti jusqu'à ce qu'environ la moitié disparaisse (les graffitis se dissolvent et coulent).
3. En utilisant une basse pression, rincez rapidement la zone traitée et mouillez soigneusement à l'avance pour répéter la même chose dans la section suivante. Environ 95% des graffitis en aérosol devraient avoir disparu. Si vous constatez que cela affecte la peinture sous-jacente, vous devrez réduire votre temps d'application. La raison pour laquelle vous vous arrêtez à environ la moitié de la dissolution est que le rinçage a tendance à éliminer 50% de plus que ce que vous avez.



Balai sur BBSM, rincer à l'eau
froide



Rinçage des graffitis plus
gros après l'application
du BBSM



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. WLos Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



Bare Brick Stone & Masonry Remover

Pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des
GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ

Page 3 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit: WB0010

Publié: 8 août 2016

4. Nettoyez soigneusement les zones non nettoyées en utilisant SUPPRESSION DE SURFACE SENSIBLE.

Si le graffiti dessous a taché le mur, une application diluée de FELTPEN Fadeout le ramènera tel qu'il était. Avec cette technique, n'utilisez jamais de l'eau chaude (Elle affectera la peinture sous-jacente).

ENLEVER LE GRAFFITI DES CLÔTURES EN BOIS

Si la correspondance des couleurs et la peinture ne sont pas une option préférable, BBSM peut être utilisé pour nettoyer une clôture en bois. Effectuez toujours un test dans un endroit peu visible pour vous assurer qu'il n'y a pas de décoloration. Utilisez le BBSM conformément aux instructions pour les surfaces de brique, de pierre et de maçonnerie ci-dessus. Vous laisserez probablement une tache propre lors du rinçage avec un nettoyeur haute pression vous obligeant à rincer une section entière de clôture. Si BBSM semble assombrir la surface de votre tache de test, TRANSGEL est peut-être une meilleure option.

ENLEVER LE GRAFFITI DES ARBRES

Appliquez, tout en agitant, le BBSM utilisant un pinceau. Selon le type de graffiti, vous devriez peut-être appliquer plus qu'une couche et laisser un peu plus de temps entre les couches pour vous assurer que l'aérosol est complètement dissout avant le rinçage.

Une fois le graffiti dissous, utilisez un nettoyeur haute pression pour rincer en prenant soin de ne pas appliquer trop près de l'arbre pour ne pas enlever les écorces ni graver la surface. À l'aide d'un embout jaune à 15 ° ou vert à 20 °, reculez le plus possible et maintenez le jet en mouvement le long de l'arbre pour éviter les dommages, comme on le voit sur les photos ci-dessous; Une autre solution consiste à utiliser une brosse à récurer en nylon à poils rigides et un seau d'eau pour rincer la surface de l'arbre.



ÉLIMINATION DES TACHES D'HUILE DU PAVÉ ET ALLÉE EN CIMENT

Appliquer du BBSM sur les taches d'huile du béton et laisser reposer le plus longtemps possible. Agiter avec une brosse à récurer en nylon tout en ajoutant plus de couches.

Lorsque vous êtes convaincu que toute l'huile est dissoute, utilisez de l'eau à haute pression pour rincer la tache (l'eau chaude est préférable).

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE GOMME À MÂCHER («GUM GHOSTS»)

Certaines taches demeurent même après avoir enlevé la gomme avec de l'eau chaude à haute pression ou de la vapeur. Appliquez du BBSM sur le résidu et lavage à chaud à haute pression.

ÉLIMINATION DES DOMMAGES DE FUMÉE SUR LA BRIQUE OU LA PIERRE

Le BBSM peut être très efficace pour éliminer les dégâts en lien avec la fumée ou bois brûlé résistante. Utiliser selon les instructions pour les applications sur brique, pierre et maçonnerie.

MESURES DE SÉCURITÉ

BARE BRICK STONE & MASONRY REMOVER est très sécuritaire à utiliser par rapport à la plupart des décapants de graffitis des produits. Cependant, son utilisation principale est le décapage la peinture, les cires et les huiles des surfaces de bâtiment et est donc naturellement beaucoup plus agressive pour la peau et les yeux que les nettoyants quotidiens normaux.

Si l'utilisateur n'est pas familier ou confiant en appliquant les précautions de sécurité ci-dessous, nous les encourageons à ne pas utiliser les produits

1. Portez toujours des gants de protection à base de solvant alcalin, des lunettes et des vêtements à manches longues.
2. Soyez prudent avec les rayons du soleil. Portez un chapeau à larges bords; après tout, vous êtes dehors.
3. Sachez toujours où l'eau est disponible en cas d'éclaboussure.
4. Apportez un ensemble de vêtements de rechange. Ne portez pas de vêtements contaminés.
5. Utilisez le produit dans des zones bien ventilées.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. WLos Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



Bare Brick Stone & Masonry Remover

Pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des
GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ

Page 4 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit: WB0010

Publié: 8 août 2016

LIMITES

- Le BBSM peut parfois marquer des surfaces en aluminium ou en acier galvanisé.
- Utilisez des brosses synthétiques et des seaux en plastique. Le BBSM peut endommager les fibres naturelles comme les cheveux ou la laine.
- Ne vaporisez pas de BBSM à moins que cela ne soit jugé sûr.
- Ne diluez pas le BBSM (utilisez-le tel que fourni).

MISE EN GARDE

Avant de commencer toute utilisation à grande échelle, effectuez toujours un test dans un endroit peu visible. Ce produit est conçu pour éliminer tous les types de marqueurs et de taches, et peut avoir un résultat imprévisible ou même dommageable sur certaines surfaces artificielles ou tachées. Si nécessaire, attendez que la surface sèche pour garantir des résultats parfaits.

LIGNES DIRECTRICES DE COUVERTURE

1 gallon de BBSM enlèvera environ:

- 200 pieds carrés de graffitis typiques sur des surfaces de béton, de brique, de bloc ou de maçonnerie.
- 80 pieds carrés par gallon sur le grès, le calcaire et autres surfaces absorbantes molles (après application de 3 couches).
- 1000 pieds carrés par gallon sur les surfaces peintes / enduites.

La couverture exacte varie en fonction du type de teinture et de la porosité du matériau de surface.

UTILISATION DE LA TEMPÉRATURE

Retrait par temps chaud: lorsque cela est possible, évitez les enlèvements à grande échelle en plein soleil par temps très chaud. Mouillez d'abord la surface et appliquez le BBSM selon les instructions ci-dessus sur un mur humide (pas mouillé). Cela accélère considérablement le processus de suppression.

Éliminations par temps froid: Prévoyez des temps de trempage plus par temps froid. Attendez-vous à des temps de réaction considérablement plus lents par temps inférieur à 5 ° C / 40 ° F. Les temps d'attente doivent être 2 à 3 fois plus longs pour obtenir les mêmes résultats, et c'est souvent utile de laisser le produit beaucoup plus longtemps que cela.

Il est conseillé de garder le produit à l'intérieur et même à l'intérieur de la voiture afin que les produits soient à température ambiante lorsque vous les appliquez.

Utilisez un nettoyeur haute pression à eau chaude / nettoyeur vapeur si possible. Parfois, il est utile de l'utiliser pour réchauffer d'abord une section de graffiti avant de procéder à sa suppression.

Pendant les mois d'hiver, nous appliquerons parfois du dissolvant BBSM à plusieurs reprises, puis appliquerons TRANSGEL par dessus, afin de maintenir la surface humide, et permettre au produit de dissoudre les sections plus épaisses.

En règle générale, il est préférable de laisser les grands projets de suppression de graffitis par temps chaud plutôt que par temps froid / gelé.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition

Bare Brick, Stone & Masonry Remover est un liquide aromatique premium mélangé à partir d'alcools naturels, d'huiles d'agrumes et de tensioactifs hydrosolubles. BBSM est conçu pour pénétrer et dissoudre complètement les graffitis et autres marques, puis rincer facilement ces surfaces.

Propriétés

Couleur: Liquide brun orange.

Odeur: Odeur de solvant d'agrumes.

PH: ~ 12-14

Stockage: Conserver dans un endroit sec et froid à l'abri de la chaleur ou des flammes.

Durée de conservation: environ 2 ans mais jusqu'à 5 ans dans un contenant non ouvert.

Précaution: inflammable.

Marquages DOT: UN2924, Liquide inflammable, corrosif, n.o.s., (alcool éthylique, hydroxyde de potassium), 3, (8), PG III

SOINS ENVIRONNEMENTAUX

BBSM est biodégradable et conforme à toutes les réglementations et exigences environnementales pour l'élimination des graffitis, y compris les limites de COV. Conçu pour être rapide, efficaces, non dommageable et nécessitant très peu d'eau de rinçage. Si nécessaire, l'eau peut être recueillie à l'aide d'un aspirateur humide et éliminée en toute sécurité.

Nous croyons que rien d'autre que l'eau de pluie ne devrait pénétrer dans nos précieux systèmes d'eaux pluviales.

Voir FDS pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT LÉGAL

Lisez et suivez les instructions sur l'étiquette et observez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Étant donné que les conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle et varient considérablement, ce qui suit remplace toute garantie explicite ou implicite garanties: Ce produit sera conforme à la restauration urbaine Les spécifications du produit publiées par Group US, Inc. et exempts de défauts de matériaux et de fabrication en date d'achat.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. WLos Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



Bare Brick Stone & Masonry Remover

Pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des
GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ

Page 5 sur 5

Fiche technique du produit

Code produit: WB0010

Publié: 8 août 2016

Sauf là où la loi l'interdit, Urban Restoration Group US Inc., renonce à toute responsabilité et ne sera pas responsable de toute perte accidentelle, spéciale, consécutive ou indirecte ou les dommages et / ou blessures corporelles, y compris la mort des suites de l'utilisation de ce produit ou du coût de la main-d'œuvre impliquée dans son application ou de toute réapplication du produit remplacé, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

LE VENDEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRE QUE CE QUI EST INDIQUÉ SUR L'ÉTIQUETTE. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES D'UTILISATION ET / OU DE MANIPULATION DE CE PRODUIT ET MATÉRIEL LORSQUE CETTE UTILISATION ET / OU MANIPULATION EST CONTRAIRE À L'ÉTIQUETTE AVEC LES INSTRUCTIONS. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST FAITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS GARANTIES LIMITATIVES CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE OU CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DE URBAN RESTORATION GROUP US, INC SERA LIMITÉE AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ACHETÉ.

Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants du fabricant, les distributeurs ou les revendeurs des produits Urban Restoration Group US, Inc. Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, ainsi que des droits qui peuvent varier d'un état à l'autre. Urban Restoration Group US, Inc. renonce spécifiquement toute autre obligation ou responsabilité envers toute partie relative à la vente, l'utilisation ou l'application de ses produits.

Si ce produit est défectueux à votre réception, votre recours exclusif sera, au choix d'Urban Restoration Group US, Inc., de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat du produit Urban Restoration Group US, Inc.

CONTACTER LE FABRICANT

Urban Restoration Group US Inc.
5439 San Fernando Rd. W., Los Angeles CA 90039 USA
Tel: +1-818-247-2555. Fax: +1-818-247-2515
Email: sales@graffitiremovalinc.com
Web: www.graffitiremovalinc.com



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC.

URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. WLos Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com