



World's Best Graffiti Coating

Un revêtement PROTECTEUR extrêmement DURABLE et LONGUE DURÉE pour la brique, la pierre, la maçonnerie, le bois et les surfaces de construction naturelles

Page 1 sur 3

Fiche technique du produit

Code produit: WB0070

Publié: August 8, 2016

DESCRIPTION DU PRODUIT

World's Best Graffiti Coating (WBGC) est une protection SACRIFICIELLE à long terme à base d'eau, formulée pour la plupart des types de surfaces. Fournit une protection durable contre la pollution par la peinture en aérosol, les marqueurs/feutres et la saleté. Fournit également une protection contre l'humidité de type sel et mer.

Correctement appliqué, l'espérance de vie contre les graffitis est généralement de 7 ans mais il peut être efficace jusqu'à 10 ans.

Ce revêtement protecteur est perméable et permet la surface à respirer. Empêche les graffitis de pénétrer dans le substrat.

La surface doit être reprotégée après l'élimination des graffitis qui peut être effectuée immédiatement sur une surface humide (pas mouillée).

WBGC est facilement biodégradable selon OECD test 302 B.



Monuments historiques



Murs sonores décoratifs



Murs d'entités



Clôtures en bois



Visage divisé/ Parpaing



Pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sûr, rapide et facile à appliquer au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
- Temps de séchage rapide.
- Rend le graffiti sur les murs un plaisir.
- Finition pratiquement invisible / mate.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC. URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: +1-818-247-2555. FAX: +1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES a continué...

- Non toxique et pratiquement inodore.
- Idéal pour les bâtiments patrimoniaux.
- Peut être utilisé sur des supports poreux et non poreux.

MODE D'EMPLOI

Préparation

Nettoyez les graffitis et autres contaminants, tels que la saleté de la route, la graisse, la cire, l'huile et les résidus de peinture, etc. du substrat.

Il est normal de masquer et de protéger les fenêtres de manière appropriée.

Protection extérieure

Agitez ou remuez bien le produit avant utilisation. WBGC peut être appliqué avec l'un des éléments suivants : rouleaux, pinceau, pulvérisateur à basse pression ou pulvérisateur sans air. Deux couches sont généralement appliquées.

REMARQUE: Laisser un peu de séchage intermédiaire entre les couches.

Le WBGC peut être appliqué sur une surface humide et non mouillée. Les coulures et / ou les applications excessives peuvent facilement être lavées à l'eau, une fois les travaux terminés.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES D'EXPERTS SUR VOTRE TRAVAIL DE NETTOYAGE, VEUILLEZ APPELER LE +1-818-247-2555 OU EMAIL SALES@GRAFFITIREMOVALINC.COM



World's Best Graffiti Coating

Un revêtement PROTECTEUR extrêmement DURABLE et LONGUE DURÉE pour la brique, la pierre, la maçonnerie, le bois et les surfaces de construction naturelles

Page 2 sur 3

Fiche technique du produit

Code produit: WB0070

Publié: August 8, 2016



Pulvérisateur manuel à pompe



Pulvérisateur basse pression à grand volume



Pulvérisateur airless

Protection intérieure

Certains supports peints peuvent être protégés à l'aide d'un rouleau ou d'un spray basse pression en combinaison avec une brosse ou un rouleau. La protection est appliquée trois fois.

APPLICATION

Utilisez le produit tel que fourni. Ne pas diluer. Les murs peuvent être humidifiés par temps chaud pour faciliter l'application.

Ces informations sur le produit sont destinées à servir de guide pour l'utilisation de ce produit. Urban Restoration Group US Inc. ne peut donner aucune garantie quant au résultat final obtenu. L'applicateur du produit doit effectuer les tests et être responsable du résultat.

LIGNES DIRECTRICES DE COUVERTURE

Varie en fonction de la porosité du matériau de surface.

- Béton, brique ou similaire: env. 500 pi² (46,5 m²) par gallon par couche.
- Calcaire, grès, plâtre ou autre absorbant doux les surfaces: env. 360 pi² (35 m²) par gallon par couche.
- Surfaces peintes: env. 640 pi² (60 m²) par gallon par couche.

2 couches sont recommandées.

Période de séchage

La surface protégée sera résistante à l'eau et aux graffitis après 2 heures et sèche après 4 heures. La protection ultime sera obtenue après 72 heures.

Apparence en surface

Transparent, principalement invisible selon le type de surface. Résistant aux UV. Résistant aux intempéries / à l'eau / aux graffitis.

Avant de commencer une utilisation à grande échelle, effectuez toujours un test pour vous assurer que la finition est satisfaisante. Certains matériaux de construction peuvent s'assombrir ou devenir brillants.

ENLÈVEMENT DU GRAFFITI EXTÉRIEUR

Méthode 1: Substrat normal.

Retirez les graffitis à l'eau chaude et à haute pression (~ 90°C / 200°F et 90-50 bar / 1300-2175 psi). Pour une suppression plus rapide, utilisez les meilleurs décapants de graffitis au monde de manière conventionnelle. Protéger à nouveau la zone nettoyée.



Écriture à bulles remplies sur un mur de maçonnerie préalablement enduit.



Les graffitis sont éliminés en utilisant uniquement de l'eau chaude à 2000 PSI / 2-3 gallons par minute.



Bombe aérosol bleue sur paroi aléatoire pré-enduite. Brossez sur BBSM.



Rincer avec eau froide.



Une fois propre, réappliquez WBGC.

ENLÈVEMENT INTÉRIEUR DU GRAFFITI

Retrait du substrat peint

Appliquez le SENSITIVE SURFACE REMOVER sur de petites zones à la fois et essuyez avec un chiffon humide pour compléter chaque zone avant de continuer. Réappliquez le WORLD'S BEST COATING.



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC. URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: +1-818-247-2555. FAX: +1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com



World's Best Graffiti Coating

Un revêtement PROTECTEUR extrêmement DURABLE et LONGUE DURÉE pour la brique, la pierre, la maçonnerie, le bois et les surfaces de construction naturelles

Page 3 sur 3

Fiche technique du produit

Code produit: WB0070

Publié: August 8, 2016

ENLÈVEMENT INTÉRIEUR DU GRAFFIT a continué...

Retrait d'un substrat poreux

Appliquer SENSITIVE SURFACE REMOVER. Rincer à l'eau chaude et à l'aspirateur.

Re-protection de la surface nettoyée

Lors de l'élimination des graffitis, le revêtement protecteur est également normalement retiré. Réappliquez 2 couches de WBGC.

UTILISATION DE LA TEMPÉRATURE

La température idéale pour une application externe doit être comprise entre 45° et 95°F / 8° et 35°C. La température minimale est de 40°F.

L'humidité relative ne doit pas dépasser 95%.

Remarque: le béton frais doit durcir pendant au moins 28 jours avant d'être protégé.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition

L'eau transportait une dispersion de cire de paraffine. Contenu solide de 5 à 10%.

Propriétés

Couleur: Blanche.

Odeur: Inodore.

PH: 8

Stockage: Conserver dans un environnement à l'abri du gel dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: environ 3 ans.

Précaution: utiliser des vêtements et des gants de protection.

Marquages DOT: Non classé comme dangereux.

Voir FDS pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT LÉGAL

Lisez et suivez les instructions sur l'étiquette et observez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Étant donné que les conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle et varient considérablement, ce qui suit remplace toute garantie

explicite ou implicite garanties: Ce produit sera conforme à la restauration urbaine Les spécifications du produit publiées par Group US, Inc. et exempts de défauts de matériaux et de fabrication en date d'achat.

Sauf là où la loi l'interdit, Urban Restoration Group US Inc., renonce à toute responsabilité et ne sera pas responsable de toute perte accidentelle, spéciale, consécutive ou indirecte ou les dommages et / ou blessures corporelles, y compris la mort des suites de l'utilisation de ce produit ou du coût de la main-d'œuvre impliquée dans son application ou de toute réapplication du produit remplacé, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

LE VENDEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRE QUE CE QUI EST INDIQUÉ SUR L'ÉTIQUETTE. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES D'UTILISATION ET / OU DE MANIPULATION DE CE PRODUIT ET MATÉRIEL LORSQUE CETTE UTILISATION ET / OU MANIPULATION EST CONTRAIRE À L'ÉTIQUETTE AVEC LES INSTRUCTIONS. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST FAITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS GARANTIES LIMITATIVES CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE OU CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DE URBAN RESTORATION GROUP US, INC SERA LIMITÉE AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ACHETÉ.

Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants du fabricant, les distributeurs ou les revendeurs des produits Urban Restoration Group US, Inc. Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, ainsi que des droits qui peuvent varier d'un état à l'autre. Urban Restoration Group US, Inc. renonce spécifiquement toute autre obligation ou responsabilité envers toute partie relative à la vente, l'utilisation ou l'application de ses produits.

Si ce produit est défectueux à votre réception, votre recours exclusif sera, au choix d'Urban Restoration Group US, Inc., de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat du produit Urban Restoration Group US, Inc.

CONTACTER LE FABRICANT

Urban Restoration Group US Inc.
5439 San Fernando Rd. W., Los Angeles CA 90039 USA
Tel: +1-818-247-2555. Fax: +1-818-247-2515
Email: sales@graffitiremovalinc.com
Web: www.graffitiremovalinc.com



Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d'utiliser ou de transporter nos produits. Les informations contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d'URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car finalement les conditions et les méthodes d'utilisation des produits d'URG US INC sont hors du contrôle d'URG US INC. URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. W Los Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: +1-818-247-2555. FAX: +1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com