




Bar 1.0

900 - 900N

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.



Installazione	Parete
Ambiente	Per interni
Finitura	Bianco sabbiato
Peso	0,34 kg
Fonti luminose disponibili	
900 LED COB EPISTAR 3000°k 790lm CRI 81,4 ra	900N LED COB EPISTAR 4000°k 790lm CRI 81,4 ra
Tensione	220-240V
Potenza	12W
Materiali principali	Alluminio
Conformità	CE IP20
Classe di isolamento	1

ISYLUCE®

Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



ISYLUCE®

Bar 1.0
Art./Item 900 / 900N
Applique in alluminio LED 12W
Wall lamp 12 W LED



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

