


# Gradiminiparete led

## retinato



22 cm  
8<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



15,5 cm  
6"



16 cm  
6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



apparecchio		lampada	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato	sorgente	LED
utilizzo	interni	numero LED	2
tipologia	parete	potenza	2x6W
emissione	luce indiretta	flusso luminoso	2x750 lm
peso	0,6 kg	temperatura colore	2.800K
tensione	230V	energy label	
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato		
dimmerazione	taglio di fase		
classe isolamento	2		
indice protezione	IP20		
certificazioni	CE  (pending)		
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015		

### versioni



**Gradiminiparete led** retinato  
cromo  
cod 516L



**Gradiminiparete led** retinato  
nichel satinato  
cod 586L



**Gradiminiparete led** opalescente  
cromo  
cod 527L



**Gradiminiparete led** opalescente  
nichel satinato  
cod 587L



**Gradiminiparete led** tuttopallescente  
cromo  
cod 581L



**Gradiminiparete led** tuttopallescente  
nichel satinato  
cod 588L