


# STRIP LED

100939.99



SMD 2835 (238 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)  
Biadhesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 5000mm  
A: 10mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.155kg

## Dati tecnici

IP: 20  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: 24 Vdc  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 19.2W/m  
Flusso luminoso sorgente: 2140lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)