

RISQUES MECANIQUES

LUNETTES DE PROTECTION

Modèle

ONTOR Surlunettes

Préconisation

Protection contre les impacts à faible vitesse (45 m/s)





Caractéristiques

	_					
- 1 1	\11	r	111	ne	211	tes

☐ Branches inclinable et ajustable

□ Poids : 44g

☐ Grand champ de vision

☐ Pression temporale répartie

Options

□ Autre couleur ou votre logo (à partir de 600 pièces)

☐ Version Anti reflet

☐ Version solaire et soudure

Homologation

Monture: EN 166 Oculaires: EN 166 et EN 170 (incolore)

Pour Commander

Monture	Traitements	Teinte	Marquage	Référence
Noire Cyan	HC AF AS	Incolore	2C-1,2 GA 1 FKN CE	9090 006
Noire Cyan	HC	Incolore	2C-1,2 GA 1 FK CE	9090 105
Noire Cyan	HC AR	Incolore AR	2C-1,2 GA 1 F CE	9090 109
Orange	HC AF AS	Gris	5-2,5 GA 1 FKN CE	9090 625 AF+
Noire	HC	Vert soudage	2 GA 1 FK CE	9090 132
Noire	HC	Vert soudage	3 GA 1 FK CE	9090 133
Noire	HC	Vert soudage	5 GA 1 FK CE	9090 134

Conditionnement

Sous sachet plastique unitaire en boîte de 10 paires