

# UNITAN

GAMME TOUT TERRAIN

# Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE



♂	37/48	FIBRE DE VERRE 240J	ACIER 1430N
S3		MICRO-AERE	1,500KG



**LE+** GASTON MILLE Semelle très stable sur sols accidentés ou boueux

**NIVEAU DE SECURITE** S3 HI CI SRC  
**NORME** EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

**Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid**

HI

CI

## COMPOSITION

Dessus	Cuir gras pleine fleur hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation acier
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 500g
Pointures	37-48
Code article	RUTG3
Hauteur	28 cm
Particularité	Semelle avec renfort : prévention des risques chocs latéraux, arrières et frontaux

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.